MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 sierpnia 2015 r.

OŚ-PŚ.7222.9.2015

DECYZJA

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 188, art. 201 ust. 1, art. 202, art. 211, art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z poźn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z poźn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku przedłożonego przez Pana Jacka Konopkę na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Pana Grzegorza Kramarczyka

orzekam:

udzielić Panu Grzegorzowi Kramarczykowi, Działy Specjalne Produkcji Rolnej Grzegorz Kramarczyk, Barczewko 130, 11-010 Barczewo, NIP 7393184270, REGON 280000098, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk, zlokalizowanej w miejscowości Międzylesie, na działkach o nr ewidencyjnych: 14/3, 14/5, 14/6, 15/1 i 15/2, obręb Międzylesie, gmina Ostróda.

Prowadzenie działalności powinno odbywać się przy zachowaniu warunków eksploatacyjnych i ochrony środowiska określonych w niniejszej decyzji.

I. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

1. Charakterystyka instalacji, zastosowanych urządzeń i technologii

1.1. Przedmiotowa instalacja położona jest na działkach o numerach ewidencyjnych: 14/3, 14/5, 14/6, 15/1 i 15/2, obręb Międzylesie. Jest to instalacja istniejąca.

1.2. Na Fermie prowadzony będzie chów brojlerów kurzych.

1.3. Maksymalna liczba stanowisk chowu drobiu (dla jednodniowych piskląt) wyniesie 102 000 sztuk (408 DJP).

1.4. W skład instalacji wchodzą:

a/ 4 budynki inwentarskie o następującej liczbie stanowisk do chowu drobiu:

- Budynek nr 1 - 16 500 szt.,
- Budynek nr 2 - 19 500 szt.,
- Budynek nr 3 - 33 000 szt.,
- Budynek nr 4 - 33 000 szt.

Budynki inwentarskie ogrzewane są za pomocą nagrzewnic opalanych gazem płynnym. W budynkach nr 1 i nr 2 znajdują się po dwie nagrzewnice, natomiast w budynkach nr 3 i nr 4 po cztery nagrzewnice. Ponadto budynek nr 1 i nr 2 ogrzewane są dodatkowo z kotłowni grzewczej.

Budynki chowu wyposażone są regulowany automatycznie system wentylacji oraz uchylne kalenice. W budynkach zastosowano system sztucznego oświetlenia, który sterowany jest programem regulującym natężenie światła.

b/ Powiązana technologicznie infrastruktura towarzysząca:
- 6 silosów do magazynowania paszy o pojemności 20 Mg każdy. Silosy usytuowane są w sąsiedztwie budynków inwentarskich - po jednym silosie przy budynkach nr 1 i nr 2 oraz po dwa silosy przy budynkach nr 3 i nr 4.
- instalacja do ogrzewania budynków inwentarskich o sumarycznej mocy cieplnej 1,200 MW, w skład której wejdzie 12 nagrzewnic o mocy 0,1 MW każda, opalanych gazem płynnym propanem;
- instalacja kanalizacyjna wraz z bezodpływowymi, szczelnymi, przykrytymi, podziemnymi zbiornikami na rozcieńczoną gnojowicę powstającą podczas mycia pomieszczeń inwentarskich – w każdym budynku inwentarskim znajdują się cztery zbiorniki o poj. 1,2 m^3 (każdy) oraz dodatkowo przy każdym budynku znajduje się zbiornik o poj. 6,00 m^3;
- szczelna, zadaszona płyta obornikowa o pow. 126 m^2;
- instalacja gazowa wraz ze stacją redukująco-magazynową gazu propan (2 zbiorniki po 6700 dm^3 każdy);
- studnia własna i wewnętrzna sieć wodociągowa;
- sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia oraz agregat prądotwórczy jako awaryjne źródło zasilania;
- schładzana komora przeznaczona do magazynowania sztuk padłych;
- magazyn odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne;
- magazyn słomy.

Ponadto na terenie Fermy znajduje się kotłownia z kotłem grzewczym o mocy 200 kW opalanym węglem, która pracuje na potrzeby budynków inwentarskich nr 1 i 2 oraz pomieszczeń socjalnych.

1.5. Charakterystyka sposobu produkcji

b) Tucz brojlerów kurzych prowadzony będzie na ściółce ze słomy.
c) Do karmienia ptaków stosowane będą mieszanki paszowe granulowane i sypkie, dostosowane do wieku i fazy wzrostu ptaków. Mieszanki przywożone będą na fermę paszowozami od zewnętrznego dostawcy, po czym przeładowywane będą do silosów magazynowych. Przeładunek odbywać się będzie metodą transportu mechanicznego. Z silosów, za pomocą przenośnika ślimakowego, pasza transportowana będzie do koszy zasypowych przy poszczególnych liniach, a następnie podawana będzie do linii karmienia i karmidełek wewnątrz kurnika.
d) Woda do pojenia ptaków pobierana będzie z własnego ujęcia i automatycznie podawana do poidełek kropelkowych.
e) Powstający pomiot ptasi łączyć się będzie ze ściółką i zostanie usunięty

z budynków dopiero po zakończeniu cyklu chowu. W trakcie cyklu chowu do ściółki dodawane będą preparaty wiążące azot i jego związki.
Obornik (pomiot ze ściółką) przekazywany będzie (na podstawie umów) okolicznym rolnikom do wykorzystania jako nawóz i wywożony z terenu instalacji bezpośrednio po zakończeniu cyklu chowu. Prowadzący instalację posiada szczelną, zadaszoną płytę obornikową, na której w okresie zimowym istnieje możliwość zmagazynowania obornika (przy braku możliwości jego rolniczego zagospodarowania).

1.6. Cykl produkcyjny

a) Cykl produkcyjny trwać będzie ok. 6 tygodni. Jednodniowe ptaki przywożone będą od zewnętrznych dostawców i wstawiane do budynków inwentarskich, w których przebywać będą do szóstego tygodnia życia włącznie, kiedy osiągną wagę ok. 2,85 kg/szt. W piątym tygodniu cyklu prowadzona będzie ubiórka w celu dotrzymania dobrostanu ptaków. Po zakończeniu cyklu chowu brojlery ekspediowane będą do uboju.
b) Nie wszystkie budynki będą zasiedlane ptakami jednocześnie. Pierwszym etapem każdego z cykli tuczu brojlerów kurzych będzie zasiedlenie dwóch budynków inwentarskich, a po tygodniu zasiedlone zostaną kolejne dwa.
c) W ciągu roku prowadzić się będzie ok. 6 cykli brojlerów kurzych.
d) Po każdym cyklu następować będzie ok. 3 tygodniowa przerwa technologiczna, podczas której najpierw usunięty zostanie obornik, a następnie nastąpi spłukiwanie pomieszczeń inwentarskich (ściany, sufit) oraz wyposażenia linii pojenia, linii karmienia oraz wentylatorów za pomocą myjki wysokociśnieniowej. Woda zużyta w procesie mycia obiektów inwentarskich, w postaci rozcieńczonej gnojowicy, która przeznaczona będzie rolniczego wykorzystania, po spłynięciu na posadzkę, gromadzona będzie w szczelnych zbiornikach wewnątrz budynku oraz podziemnych, przykrytych i oznakowanych zbiornikach zlokalizowanych przy budynkach inwentarskich. Po zakończeniu mycia, pomieszczenia zostaną zdezynfekowane i osuszone. Po zakończeniu dezynfekcji, na posadzce pomieszczeń inwentarskich rozłożona zostanie ściółka (słoma). Do tak przygotowanych pomieszczeń wstawione zostanie nowe stado.

Alternatywnym sposobem czyszczenia pomieszczeń inwentarskich będzie czyszczenie ich w sposób, w którym nie powstaną ścieki w postaci rozcieńczonej gnojowicy. W trakcie takiego czyszczenia w budynku nadal znajdować się będzie ściółka wchodząca w skład obornika, która będzie wchłaniała wodę ze spłukiwania hal i urządzeń. Następnie metodą „na sucho”, przy użyciu ładowarki, obornik będzie usuwany z posadzki budynków inwentarskich i umieszczany na przyczepach transportowych. Ewentualny nadmiar wody z mycia obiektu usuwany będzie z posadzki poprzez osuszanie słomą, która po zebraniu umieszczona zostanie na przyczepie transportowej wraz z obornikiem. Następnie pomieszczenia zostaną zdezynfekowane i osuszone. Po zakończeniu dezynfekcji, na posadzce pomieszczeń inwentarskich rozłożona zostanie ściółka (słoma). Do tak przygotowanych pomieszczeń wstawione zostanie nowe stado.

2. Parametry produkcyjne instalacji

– zużycie paszy – 1 855,00 Mg/rok;

- zużycie środków redukujących emisją amoniaku – 3,66 Mg/rok
- zużycie wody na cele technologiczne – 2 519,08 m^3/rok;
- zużycie energii elektrycznej – 60,1 MWh/rok;
- zużycie gazu płynnego propan – 96,00 m^3/rok;
- zużycie węgla - 38,00 Mg/rok;
- zużycie oleju napędowego do agregatu prądotwórczego – 0,302 Mg/rok;
- zużycie środków do mycia i dezynfekcji - ok. 1275 kg/rok;
- zużycie słomy – 165,00 Mg/rok;
- ilość wytwarzanego obornika – ok. 700 Mg/rok.

II. WARUNKI WPROWADZANIA SUBSTANCJI LUB ENERGII DO ŚRODOWISKA

1. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

1.1. Wielkość maksymalnej dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji

Tabela nr 1 *Wielkość dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji*

Nr emitora	Nazwa obiektu/źródło emisji	Zanieczyszczenia	Emisja dopuszczalna z emitora [kg/h]
ET-1.1 do ET-1.7	Budynek nr 1 - maks. obsada 16500 szt. jednodniowych piskląt, ogrzewany 2 nagrzewnicami opalanymi gazem płynnym propanem, o mocy 100 kW każda 7 wentylatorów dachowych, otwartych o wydajności 12600 m^3/h	NH_3 H_2S pył og. pył PM10 pył PM2,5	0,033 0,0009 0,002 0,001 0,0003
ET-1.8 do ET-1.9	2 wentylatory w ścianie szczytowej budynku, poziome o wydajności 42000 m^3/h	NH_3 H_2S pył og. pył PM10 pył PM2,5	0,012 0,0004 0,002 0,0008 0,0002
	Kalenica dachowa	Wentylacja grawitacyjna	
ET-2.1, ET-2.3, ET-2.5, ET-2.7, ET-2.9	Budynek nr 2 - maks. obsada 19500 szt. jednodniowych piskląt, ogrzewany 2 nagrzewnicami opalanymi gazem płynnym propanem, o mocy 100 kW każda	NH_3 H_2S pył og. pył PM10 pył PM2,5	0,029 0,0008 0,0036 0,0016 0,0004
ET-2.2, ET-2.4, ET-2.6, ET-2.8, ET-2.10	10 wentylatorów dachowych, otwartych o wydajności 12600 m^3/h	NH_3 H_2S pył og. pył PM10 pył PM2,5	0,029 0,0008 0,002 0,0008 0,0002
ET-2.11 do ET-2.12	2 wentylatory w ścianie szczytowej budynku, poziome o wydajności 42000 m^3/h	NH_3 H_2S pył og. pył PM10 pył PM2,5	0,006 0,0007 0,0015 0,0007 0,00017
	Kalenica dachowa	Wentylacja grawitacyjna	

ET-3.1 do ET-3.11	Budynek nr 3 - maks. obsada 33000 szt. jednodniowych piskląt, ogrzewany 4 nagrzewnicami opalanymi gazem płynnym propanem, o mocy 100 kW każda 11 wentylatorów dachowych otwartych o wydajności 12600 m^3/h	NH_3 H_2S pył og. pył PM10 pył PM2,5	0,040 0,001 0,0028 0,0013 0,0003
ET-3.12 do ET-3.17	6 wentylatorów w ścianie bocznej poziomych o wydajności 13200 m^3/h	NH_3 H_2S pył og. pył PM10 pył PM2,5	0,014 0,0004 0,0018 0,0008 0,00018
	Kalenica dachowa	Wentylacja grawitacyjna	
ET-4.1 do ET-4.11	Budynek nr 4 - maks. obsada 33000 szt. jednodniowych piskląt, ogrzewany 4 nagrzewnicami opalanymi gazem płynnym propanem, o mocy 100 kW każda 11 wentylatorów dachowych otwartych o wydajności 12600 m^3/h	NH_3 H_2S pył og. pył PM10 pył PM2,5	0,032 0,001 0,003 0,0013 0,0003
ET-4.12 do ET-4.14	3 wentylatory w ścianie szczytowej poziomych o wydajności 42000 m^3/h	NH_3 H_2S pył og. pył PM10 pył PM2,5	0,049 0,002 0,002 0,001 0,0002
	Kalenica dachowa	Wentylacja grawitacyjna	
EK	Kocioł wodny o nominalnej mocy cieplnej 200 kW opalany węglem kamiennym , ogrzewający budynek nr 1 i 2	pył og. pył PM10 pył PM2,5 NO_2 SO_2 CO	0,3705 0,052 0,022 0,0815 0,296 1,667
ROCZNA EMISJA ŁĄCZNA ZE ŹRÓDEŁ ZORGANIZOWANYCH [Mg/rok]		NH_3 H_2S pył og. pył PM10 pył PM2,5 NO_2 SO_2 CO	4,89 0,155 0,95 0,31 0,08 0,08 0,3 1,68

Źródłem emisji substancji do powietrza jest chów ściółkowy brojlerów kurzych oraz proces spalania gazu płynnego w nagrzewnicach gazowych i węgla kamiennego w kotle wodnym.
Wielkość emisji dopuszczalnej ustalono dla wariantów pracy instalacji:

- wariant I: wentylacja budynków za pomocą kalenicy dachowej przez okres 14 dni od wstawienia piskląt (2016 h/rok) oraz praca nagrzewnic (czas pracy 1008 h/rok),
- wariant II: pracują wentylatory dachowe, bez ogrzewania hali,
- wariant III: pracują wszystkie wentylatory dachowe i szczytowe, bez ogrzewania hali.

Tabela nr 2 *Miejsca i parametry wprowadzania gazów i pyłów do powietrza*

Kod emitora/ nr budynku	Opis emitora	Charakterystyka źródeł emisji					
		Wysokość emitora	Średnica wewnętrzna emitora	Przepływ max. w emitorze lub wydajność wentylatora	Prędkość max. gazów odlotowych na wylocie emitora	Temperatura wylotowa gazów	Czas trwania emisji
		m	m	m^3/h	m/s	^oK	godz./rok
ET-1.1 do ET-1.7	dachowy , pionowy, otwarty	6,5	0,6	12600	12,5	293	4032
ET-1.8 do ET-1.9	w ścianie szczytowej budynku, poziomy	1,5	1,4	42000	0,0	293	2016
Kalenica dachowa o długości 75 m		6,5	--	grawitacyjny	0,0 wylot poziomy	293	2016
ET-2.1, ET-2.3, ET-2.5, ET-2.7, ET-2.9	dachowy , pionowy, otwarty	6,5	0,6	12600	11,6	293	4032
ET-2.2, ET-2.4, ET-2.6, ET-2.8, ET-2.10	dachowy , pionowy, otwarty	6,5	0,6	12600	11,6	293	3024
ET-2.11 do ET-2.12	w ścianie szczytowej budynku poziomy	1,5	1,4	42000	0,0	293	8
Kalenica dachowa o długości 115 m		6,5	--	grawitacyjny	0,0 wylot poziomy	293	2016
ET-3.1 do E3.11	dachowy, pionowy, otwarty	6,5	0,6	12600	13,08	293	4032
ET-3.12 do ET-3.17	w ścianie bocznej budynku, poziomy	1,7	0,63	13200	0,0	293	2016
Kalenica dachowa o długości 95 m		6,5	--	grawitacyjny	0,0 wylot poziomy	293	2016
ET-4.1 do ET-4.11	dachowy, pionowy, otwarty	6,5	0,7	14600	10,53	293	4032
ET-4.12 do ET-4.14	w ścianie szczytowej budynku, pionowy	2,5	0,8	42000	6,9	293	2016
Kalenica dachowa o długości 85 m		6,5	--	grawitacyjny	0,0 wylot poziomy	293	2016
EE2	pionowy otwarty	9,0	0,2	735	6,8	480	1008

1.2. Warunki wprowadzania gazów i pyłów do powietrza

- Praca poszczególnych wentylatorów zależeć będzie od mikroklimatu panującego w poszczególnych budynkach. Równocześnie będą mogły pracować wszystkie wentylatory.
- Przedmiotowa instalacja do chowu brojlerów nie posiada żadnych urządzeń do redukcji emisji substancji do powietrza. W celu obniżenia emisji zanieczyszczeń, do ściółki dodawane będą preparaty obniżające emisję amoniaku, w dawce zalecanej przez producenta.
- W czasie pracy nagrzewnic gazowych w budynkach będzie używana tylko wentylacja grawitacyjna realizowana poprzez kalenice dachowe.

1.3. Emisja niezorganizowana

Z pracą instalacji podstawowej związane są następujące procesy stanowiące źródło emisji niezorganizowanej:

- spalanie paliw przez silniki nielicznego transportu samochodowego poruszającego się po terenie fermy,
- emisje substancji gazowych, powstałych w wyniku reakcji zachodzących w oborniku kurzym, podczas wywożenia z hali,
- emisja pochodząca z agregatu prądotwórczego, zasilanego olejem napędowym, w czasie awaryjnego wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby instalacji,
- emisja pyłu z transportu mechanicznego paszy do zbiorników (silosów),
- emisje substancji gazowych ze zbiorników na rozcieńczoną gnojowicę,
- emisje substancji gazowych ze składowania obornika.

Dla emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza w sposób niezorganizowany nie jest ustalana dopuszczalna wielkość emisji.

2. Emisja hałasu do środowiska

2.1. Dopuszczalny poziom emisji hałasu do środowiska z instalacji

Określam dopuszczalny poziom hałasu przenikającego w związku z eksploatacją instalacji do środowiska, w rozumieniu:

- terenów zabudowy zagrodowej, wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A, w wysokości :
  - L_{AeqD} = 55 dB (pora dnia – godz.06.00-22.00),
  - L_{AeqN} = 45 dB (pora nocy – godz. 22.00-06.00).

2.2. Parametry źródeł emisji hałasu do środowiska

Tabela nr 3

Lp.	Instalacja/źródło	Urządzenie/lokalizacja	Czas pracy [h]	
			dzień 6^{oo}-22^{oo}	noc 22^{oo}-6^{oo}
Źródła punktowe				
1	wentylatory dachowe budynku nr 1-7 sztuk	budynek inwentarski	16	8

2	wentylatory dachowe budynku nr 2 - 10 sztuk	budynek inwentarski	16	8
3	wentylatory dachowe budynku nr 3 - 11sztuk	budynek inwentarski	16	8
4	wentylatory dachowe budynku nr 4 - 11 sztuk	budynek inwentarski	16	8
5	wentylatory w ścianie szczytowej budynku nr 1 - 2 sztuki	budynek inwentarski	10	0,5
6	wentylatory w ścianie szczytowej budynku nr 2 - 2 sztuki	budynek inwentarski	10	0,5
7	wentylatory w ścianie bocznej budynku nr 3 - 6 sztuk	budynek inwentarski	10	0,5
8	wentylatory w ścianie szczytowej budynku nr 4 - 3 sztuki	budynek inwentarski	10	0,5
9	agregat chłodniczy komory sztuk padłych	--	16	8
10	Agregat prądotwórczy	Wiata	16	8
Źródła liniowe				
11	Pojazdy/ ciągniki transportujące paszę, kury, obornik	teren Gospodarstwa	8	0

3. Wytwarzanie odpadów i sposoby postępowania z odpadami

3.1. Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości oraz określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku

Tabela nr 4

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Ilość [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny i właściwości
Odpady niebezpieczne				
1.	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)	15 01 10*	0,050	Są to odpady po opróżnieniu opakowań po środkach żywienia zwierząt, substancjach leczniczych; składają się z papierowego kilkuwarstwowego worka, wewnątrz którego znajduje się wewnętrzna warstwa powleczona polietylenem.
2.	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione 16 02 09 do 1 6 01 12	16 02 13*	0,020	Odpad niebezpieczny ze względu na zawartość rtęci w ilości ok. 15 – 100 mg. Skład: rtęć, luminofory, szkło, aluminium.
Odpady inne niż niebezpieczne				
1.	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)	10 01 01	2,983	Odpady powstają w procesach energetycznego spalania węgla. Po procesie spalania, żużle, popioły powinny składać się w ok. 90% z substancji mineralnych zawartych w paliwie; ok. 10% odpadów stanowią związki organiczne wchodzące w skład węgla (węgiel

				elementarny).
2.	Opakowania z papieru i tektury	15 01 01	4,0	Głównym odpadem tekturowym na farmie będą odpady powstające po opróżnieniu opakowań, w których dostarczane będą pisklęta. Podstawowym składnikiem opakowań jest celuloza.
3.	Opakowania z tworzyw sztucznych	15 01 02	1,3	Będą to opakowania po opróżnieniu pojemników z dodatkami do pasz, np. witaminami, środkami dezynfekcyjnymi. Materiał, z których opakowania są wykonane to polipropylen lub polietylen.
4.	Żelazo i stal	17 04 05	2,0	Złom metaliczny tworzą głównie zbędne elementy konstrukcyjne wykonane z metalu, głównie stali i jej stopów.

3.2. Sposoby postępowania z odpadami

Wytwarzane na terenie Fermy Drobiu w miejscowości Międzylesie odpady będą magazynowane w sposób selektywny, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Tabela nr 5

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Sposób magazynowania i gospodarowania odpadami
Odpady niebezpieczne			
1.	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)	15 01 10*	Odpady magazynowane będą w szczelnym, oznakowanym pojemniku w wyznaczonym miejscu na terenie Fermy pod zadaszoną wiatą magazynową.
2.	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione 16 02 09 do 16 01 12 - świetlówki, monitory komputerowe	16 02 13*	Odpady magazynowane będą w szczelnym, oznakowanym pojemniku lub szafce, usytuowanych na utwardzonym podłożu w wyznaczonym miejscu na terenie Fermy pod zadaszoną wiatą magazynową.
Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)	10 01 01	Odpady magazynowane będą w szczelnym, oznakowanym pojemniku, usytuowanym na utwardzonym podłożu w wyznaczonym miejscu na terenie Fermy pod zadaszoną wiatą magazynową.
2.	Opakowania z papieru i tektury	15 01 01	Odpady magazynowane będą luzem lub w szczelnym, oznakowanym pojemniku, usytuowanym na utwardzonym podłożu w wyznaczonym miejscu na terenie
3.	Opakowania z tworzyw sztucznych	15 01 02	

			Fermy pod zadaszoną wiatą magazynową.
4.	Żelazo i stal	17 04 05	Odpady magazynowane będą w przeznaczonym do tego celu oznakowanym, szczelnym, pojemniku, usytuowanym na utwardzonym podłożu w wyznaczonym miejscu na terenie Fermy koło zadaszonej wiaty magazynowej.

3.3. Dodatkowe obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami

1. Odpady należy przekazywać podmiotom, które na podstawie ustawy o odpadach uzyskały zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania tymi odpadami.
2. Dopuszcza się przekazywanie odpadów osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie będącym przedsiębiorcami, pod warunkiem, iż są to odpady umieszczone na liście rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie będącym przedsiębiorcami.

3.4. Źródła powstawania odpadów:

1. Procesy podstawowe – chów drobiu.
2. Bieżąca eksploatacja instalacji.
3. Obsługa techniczna i biurowa procesu produkcji.

3.5. Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko:

- Zakup nowoczesnych lamp o przedłużonym okresie użytkowania oraz stosowanie szczelnych opraw lamp zewnętrznych.
- Stosowanie opakowań zbiorczych o większych pojemnościach lub zastosowanie opakowań wielokrotnego użytku.
- Wdrażanie nowych technologii oraz rygorystyczne przestrzeganie kontroli jakości.
- Powierzanie prac remontowych specjalistycznym firmom.

4. Pobór wody i odprowadzanie ścieków

4.1. Zaopatrzenie w wodę

Ferma Drobiu zaopatrywana będzie w wodę z ujęcia głębinowego stanowiącego własność Pana Grzegorza Kramarczyka, które znajduje się na działce nr 15/2 przy ul. Słonecznej w Międzylesiu.

Zużycie wody ogółem wynosi - **2 585,0 m^3 /rok**, w tym:

- na cele technologiczne:

pojenie drobiu,:

Q_R - 2 442,0 m^3 /rok

mycie obiektu:

Q_R - 77,0 m^3/rok

- na cele socjalno-bytowe pracowników:

Q_R - 66,0 m^3/rok

4.2. Odprowadzanie ścieków przemysłowych

Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja budynków i urządzeń technologicznych będzie prowadzone w okresie przerwy w produkcji, kiedy budynki inwentarskie pozostają puste. Mycie pomieszczeń wodą będzie się odbywało przy użyciu myjki wysokociśnieniowej, bez środków dezynfekcyjnych. Powstałe ścieki, w postaci rozcieńczonej gnojowicy, będą spływały do bezodpływowych zbiorników magazynowych o poj. ok. 1,2 m^3, zlokalizowanych wewnątrz każdego budynku inwentarskiego. Ponadto przy każdym budynku inwentarskim zainstalowane będą dodatkowe szczelne zbiorniki na gnojowicę o pojemności ok. 6,0 m^3. Sumaryczna pojemność zbiorników magazynowych umożliwi przechowywanie w szczelnych zbiornikach rozcieńczonej gnojowicy, która następnie wykorzystywana będzie do nawożenia pól uprawnych. Dezynfekcja pomieszczeń inwentarskich, odbywać się będzie poprzez ich spryskiwanie agregatem ciśnieniowym z wodą i z dodatkiem środka dezynfekcyjnego (bez spłukiwania).

III. SPOSOBY OSIĄGANIA WYSOKIEGO POZIOMU OCHRONY ŚRODOWISKA JAKO CAŁOŚCI

1. Metody ochrony powietrza:

- zabezpieczenie plandekami naczep, którymi wywożony jest obornik;
- stosowanie do ogrzewania kurników gazu propan;
- optymalne zaplanowanie czynności na terenie fermy, głównie transportu związanego z dowozem pasz, piskląt i odbiorem pomiotu oraz brojlerów;
- mechaniczny załadunek paszy z paszowozów;
- utrzymywanie budynków chowu w czystości oraz zapewnienie odpowiedniej temperatury i wilgotności wewnątrz budynków poprzez sprawny system wentylacji;
- dobór pasz odpowiednio zbilansowanych i dostosowanych do potrzeb energetycznych zwierząt oraz zapotrzebowania na białko;
- dodawanie do ściółki preparatów redukujących emisją amoniaku.

2. Metody ochrony środowiska wodnego:

Metody ochrony środowiska wodnego:

- efektywne zużycie wody poprzez:
  a) prowadzenie rejestru zużycia wody,
  b) stosowanie automatycznego systemu podawania wody do pojenia drobiu przy pomocy poideł kropelkowych, zabezpieczających przed stratami wody, umożliwiających optymalne jednostkowe jej zużycie,
  c) mycie hal chowu i urządzeń technologicznych przy pomocy aparatów ciśnieniowych,
- okresowe sprawdzanie i eliminowanie na bieżąco wszelkich wycieków i nieszczelności instalacji wodociągowej,

- utrzymanie w pełnej sprawności technicznej i eksploatacyjnej sieci wodociągowej oraz instalacji do pojenia drobiu,
- odprowadzanie ścieków bytowych do szczelnego zbiornika bezodpływowego.

3. Metody zapewnienia efektywnej gospodarki energetycznej:

- prowadzenie okresowych ocen stanu technicznego urządzeń zużywających media energetyczne oraz automatyki sterującej ich działaniem;
- ograniczenie zużycia energii do ogrzewania lub wentylacji poprzez zastosowanie termicznej izolacji pomieszczeń hodowlanych;
- stosowanie wysokosprawnych nagrzewnic do ogrzewania hal hodowlanych;
- utrzymywanie drożności systemu wentylacyjnego.

4. W celu osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości Wnioskodawca zobowiązany jest do:

- stosowania materiałów, surowców i paliw gwarantujących dotrzymanie wymogów najlepszej dostępnej techniki oraz standardów środowiska;
- utrzymywania budynków i urządzeń wchodzących w skład instalacji we właściwym stanie technicznym oraz przeprowadzania koniecznych remontów i napraw;
- utrzymywania budynków chowu w czystości oraz zapewnienie odpowiedniej temperatury i wilgotności wewnątrz pomieszczeń;
- dokonywania systematycznych przeglądów instalacji wentylacyjnej i urządzeń produkcyjnych, w celu zapewnienia efektywnego wykorzystania energii;
- dokonywania okresowych przeglądów najbardziej uciążliwych pod względem akustycznym urządzeń, w celu wyeliminowania nadmiernego zużycia elementów będących źródłem hałasu;
- ograniczanie wielkości emisji substancji gazowych z budynków chowu poprzez dodawanie do ściółki preparatów redukujących emisję amoniaku.
- ograniczenie emisji substancji złowonnych do powietrza poprzez przetrzymywanie rozcieńczonej gnojowicy w podziemnych, szczelnych bezodpływowych zbiornikach;
- przykrywania plandeką obornika w czasie jego magazynowania na płycie obornikowej, w celu ograniczenia emisji niezorganizowanej substancji złowonnych.

IV. WYMAGANIA ZAPEWNIAJĄCE OCHRONĘ GLEBY, ZIEMI I WÓD GRUNTOWYCH, W TYM ŚRODKI MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE EMISJOM DO GLEBY, ZIEMI I WÓD GRUNTOWYCH ORAZ SPOSÓB ICH SYSTEMATYCZNEGO NADZOROWANIA.

- utrzymywanie w należytym stanie obiektów inwentarskich, w tym zapewnienie szczelnych podłóg oraz szczelnych zbiorników do gromadzenia rozcieńczonej gnojowicy powstającej w wyniku mycia hal chowu drobiu;
- zapobieganie i niezwłoczne przeciwdziałanie przedostawaniu się ścieków do ziemi lub płytkich wód podziemnych poprzez utrzymywanie w należytym stanie urządzeń kanalizacyjnych;
- w przypadku magazynowania obornika korzystanie ze szczelnej, zadaszonej

płyty obornikowej;
- magazynowanie odpadów w sposób zgodny z warunkami pozwolenia.

V. SPOSÓB PROWADZENIA SYSTEMATYCZNEJ OCENY RYZYKA ZANIECZYSZCZENIA GLEBY, ZIEMI I WÓD GRUNTOWYCH SUBSTANCJAMI POWODUJĄCYMI RYZYKO, KTÓRE MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ NA TERENIE ZAKŁADU W ZWIĄZKU Z EKSPLOATACJĄ INSTALACJI, ALBO SPOSÓB I CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA BADAŃ ZANIECZYZCZENIA GLEBY I ZIEMI TYMI SUBSTANCJAMI ORAZ POMIARÓW ZAWARTOŚCI TYCH SUBSTANCJI W WODACH GRUNTOWYCH, W TYM POBIERANIA PRÓBEK.

W załączonej do wniosku analizie wymagalności sporządzenia raportu początkowego, wnioskodawca wykazał, że dla przedmiotowej instalacji nie jest wymagane sporządzenie raportu początkowego o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko.

VI. MONITOROWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH, POMIAR I EWIDENCJONOWANIE WIELKOŚCI EMISJI

1. Monitorowanie procesów technologicznych

Monitorowanie procesów technologicznych polegać będzie na:
- cotygodniowym monitorowaniu ilości paszy zadawanej w poszczególnych budynkach chowu drobiu;
- cotygodniowym monitorowaniu liczby upadków ptaków;
- comiesięcznym monitorowaniu ilości zużywanej energii elektrycznej;
- comiesięcznym monitorowaniu ilości zużywanej wody.

2. Monitoring emisji do powietrza

a. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2014 r. poz. 1542) analizowana instalacja nie podlega obowiązkowi wykonywania pomiarów emisji, zarówno ciągłych, jak i okresowych.
b. W celu umożliwienia przeprowadzania kontroli dotrzymywania wymogów wydanego pozwolenia zintegrowanego, należy na emitorach dachowych budynków inwentarskich oraz na emitorach pionowych przy ścianie szczytowej budynku nr 4, wykonać stanowiska do pomiaru emisji i utrzymywać je we właściwym stanie technicznym, z zachowaniem wymogów bhp, w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.
c. Zobowiązuje się prowadzącego instalację do przeprowadzenia wstępnych pomiarów wielkości emisji z instalacji, najpóźniej w terminie 14 dni od zakończenia rozruchu. Wyniki pomiarów emisji należy przedstawić organowi ochrony środowiska i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska (w terminie 30 dni od ich wykonania).

3. Monitoring hałasu

a. Pomiary hałasu należy wykonywać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014r. w sprawie wymagań w zakresie

prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2014 r. poz. 1542)

b. Pomiary należy prowadzić w okresie letnim (upalne dni), podczas pracy wszystkich wentylatorów dachowych, bocznych i szczytowych.
c. Pierwsze pomiary należy przeprowadzić w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia rozruchu instalacji. Wyniki pomiarów wraz z analizą otrzymanych wyników należy przedłożyć organowi wydającemu niniejszą decyzję (w terminie 30 dni od ich wykonania).

4. Monitoring ilości zużywanej wody

Monitorowania poboru wody z ujęcia głębinowego należy dokonywać poprzez regularne odczyty wskazań wodomierza.

5. Dodatkowe wymagania w zakresie monitorowania emisji

Nie nakłada się dodatkowych obowiązków w zakresie monitorowania emisji poza wymagania, o których mowa w art. 147 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.) oraz wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 148 ust.1 ww. ustawy.

VII. ZAKRES, SPOSÓB I TERMIN PRZEKAZYWANIA ORGANOWI WŁAŚCIWEMU DO WYDANIA POZWOLENIA I WOJEWÓDZKIEMU INSPEKTOROWI OCHRONY ŚRODOWISKA COROCZNEJ INFORMACJI POZWALAJĄCEJ NA PRZEPROWADZENIE OCENY ZGODNOŚCI Z WARUNKAMI OKREŚLONYMI W POZWOLENIU, W ZAKRESIE NIEOBJĘTYM PRZEPISAMI art. 149 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 r. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (DZ. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.).

Nie nakłada się dodatkowego obowiązku przekazywania corocznej informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu, ponad wymagania, o których mowa w art. 149 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

VIII. SPOSOBY ZAPOBIEGANIA WYSTĘPOWANIU I OGRANICZANIA SKUTKÓW AWARII ORAZ WYMÓG INFORMOWANIA O WYSTĄPIENIU AWARII

– opracowanie i przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego i bhp;
– wyposażenie instalacji w sprzęt ppoż.;
– zapewnienie właściwej i sprawnej wentylacji w budynkach inwentarskich;
– wyposażenie fermy w agregat prądotwórczy, na wypadek awarii instalacji elektrycznej lub przerw w dostawie prądu;
– dysponowanie sorbentem na wypadek rozszczelnienia zbiornika paliwowego agregatu prądotwórczego lub środka transportu;
– objęcie instalacji do chowu ptaków stałym nadzorem weterynaryjnym.

Pracę instalacji należy kontrolować na bieżąco. Ponadto okresowo należy przeprowadzać kontrole stanu technicznego budynków i urządzeń wchodzących w skład instalacji. W przypadku wystąpienia awarii należy postępować zgodnie z opracowanymi procedurami i instrukcjami.

O wystąpieniu awarii należy niezwłocznie powiadomić Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.

IX. EKSPLOATACJA INSTALACJI W WARUNKACH ODBIEGAJĄCYCH OD NORMALNYCH

Nie przewiduje się pracy instalacji w warunkach innych niż określone w niniejszym pozwoleniu. Wielkość emisji w warunkach rozruchu i uruchomienia instalacji ustala się jak w punkcie II.1.1. decyzji, tj. jak w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji.

X. SPOSOBY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKOŃCZENIA EKSPLOATACJI INSTALACJI

W przypadku zakończenia eksploatacji instalacji w okresie obowiązywania pozwolenia zintegrowanego, należy:
- zakończyć cykl produkcyjny, a ptaki wywieźć do odbiorcy,
- wyczyścić i zdezynfekować budynki inwentarskie,
- wszystkie wytworzone na fermie odpady zagospodarować zgodnie z ustawą o odpadach,
- wszystkie wytworzone na Fermie nawozy naturalne zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XI. SPOSOBY OGRANICZANIA ODDZIAŁYWAŃ TRANSGRANICZNYCH NA ŚRODOWISKO

Przedmiotowa instalacja nie powoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko.

XII. TERMIN WAŻNOŚCI POZWOLENIA

Pozwolenie jest wydane **na czas nieoznaczony**.

Organ właściwy do wydania pozwolenia dokonuje analizy pozwolenia zintegrowanego:
- niezwłocznie po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej konkluzji BAT odnoszących się do głównej działalności danej instalacji, lecz nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia publikacji;
- co najmniej raz na 5 lat;
- jeżeli oddziaływanie instalacji na środowisko zmieniło się w stopniu wskazującym na konieczność zmiany pozwolenia w części dotyczącej określonych w nim warunków lub wielkości emisji z danej instalacji;
- jeżeli nastąpiła zmiana w najlepszych dostępnych technikach, pozwalająca na znaczne zmniejszenie wielkości emisji bez powodowania nadmiernych kosztów, lub wynika to z potrzeby dostosowania eksploatacji instalacji do zmian przepisów o ochronie środowiska.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 5.02.2015 r. Pan Jacek Konopka, działający na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Pana Grzegorza Kramarczyka, Działy Specjalne Produkcji Rolnej Grzegorz Kramarczyk, Barczewko 130, 11-010 Barczewo wystąpił z wnioskiem w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk, położonej w miejscowości Międzylesie, na działkach o nr ewidencyjnych 14/3, 14/5, 14/6, 15/1 i 15/2, obręb Międzylesie, gmina Ostróda.

Na podstawie art. 201 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.), zwanej dalej p.o.ś., w związku z § 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r., poz.1169) i ust. 6 pkt 8 lit. a załącznika do ww. rozporządzenia, dla ww. instalacji wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego.

Na podstawie art. 378 ust.2a pkt 2 p.o.ś., w związku z § 2 ust.1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r., Nr 213, poz.1397, z późn. zm.), organem właściwym do wydania przedmiotowego pozwolenia jest Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Do wniosku załączono wymaganą dokumentację (2 egz. + wniosek w wersji elektronicznej) oraz dokument potwierdzający wniesienie opłaty rejestracyjnej.

Informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod numerem 31/2015.

Zgodnie z art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) pismem z dnia 9.02.2015 r. zawiadomiono stronę o wszczęciu postępowania w sprawie wydania Panu Grzegorzowi Kramarczykowi, Działy Specjalne Produkcji Rolnej Grzegorz Kramarczyk, Barczewko 130, 11-010 Barczewo pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk, położonej w miejscowości Międzylesie, na działkach o nr ewidencyjnych 14/3, 14/5, 14/6, 15/1 i 15/2, obręb Międzylesie, gmina Ostróda.

Następnie pismem z dnia 9.02.2015 r., na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7 i pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.1235 ze zm.) w zw. z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) tut. Organ podał do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk, zlokalizowanej w miejscowości Międzylesie, na działkach o nr ewidencyjnych 14/3, 14/5, 14/6, 15/1 i 15/2, obręb Międzylesie, gmina Ostróda. Termin wnoszenia uwag i wniosków wynosił 21 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Pismami z dnia 9.02.2015 r. informacja o wszczęciu postępowania została również przekazana do Wnioskodawcy oraz do Urzędu Gminy w Ostródzie, z prośbą o podanie jej do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

W terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości nie wniesiono żadnych uwag i wniosków do ww. sprawy.

Po dokładnym przeanalizowaniu wniosku stwierdzono, że wymaga on merytorycznego uzupełnienia. W związku z tym pismem z dnia 5.05.2015 r. wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Pismem z dnia 25.05.2015 r. Pan Jacek Konopka, pełnomocnik strony, przesłał stosowne uzupełnienie.

Po przeanalizowaniu wniosku oraz jego uzupełnienia z dnia 25.05.2015 r. tut. Organ stwierdził, że przed wydaniem rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie konieczne jest uzyskanie od Wnioskodawcy dalszych informacji i wyjaśnień. W związku z tym, pismem z dnia 8.07.2015 r. zwrócono się do Pana Jacka Konopki – pełnomocnika Pana Grzegorza Kramarczyka o przesłanie informacji i wyjaśnień w zakresie wskazanym w niniejszym piśmie. Odpowiedź wnioskodawcy wpłynęła do tut. Urzędu w dniu 28.07.2015 r. Ponadto pismem z dnia 21.08.2015 r. Wnioskodawca przesłał kolejne uzupełnienie wniosku.

Ze względu na konieczność uzupełnienia wniosku oraz ze względu na skomplikowany charakter sprawy, nie było możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie określonym w art. 209 ustawy p.o.ś. W związku z powyższym tut. Organ postanowieniem z dnia 4.08.2015 r. poinformował stronę o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczył nowy termin na jej załatwienie.

Po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku oraz uzupełnień do wniosku stwierdzono, że spełnia on wymogi art. 184 oraz art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.).

Wnioskodawca udokumentował posiadanie tytułu prawnego do działek, na których zlokalizowana jest instalacja objęta wnioskiem (tytuł własności).

Po wnikliwej analizie informacji zawartych we wniosku stwierdzono, że przedmiotowa instalacja spełnia wymagania najlepszej dostępnej techniki.

Zgodnie z art. 202 ust. 2 p.o.ś. w pozwoleniu ustalono dopuszczalną wielkość emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza z instalacji do chowu brojlerów kurzych. Wielkość emisji z procesu chowu drobiu, w załączonej do wniosku dokumentacji, wyliczono w oparciu o założenia teoretyczne. Z przeprowadzonej we wniosku analizy obliczeń wynika, że emisja zanieczyszczeń do powietrza z terenu instalacji nie będzie powodowała przekroczeń wartości odniesienia określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r., Nr 16, poz. 87) poza terenem, do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny. Nie przewiduje się pracy instalacji w warunkach odbiegających od normalnych.

Budynki inwentarskie ogrzewane będą przez nagrzewnice gazowe oraz jeden kocioł wodny o nominalnej mocy cieplnej 0,2 MW opalany węglem kamiennym.

W pozwoleniu nie ustalono dopuszczalnej wielkości emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza w sposób niezorganizowany, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza. Silosy magazynowe paszy nie posiadają wentylacji mechanicznej i emitorów odpowietrzających silosy z powodu przeładunku mechanicznego paszy i nie podlegają pod obowiązek posiadania pozwolenia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. z 2014 r., poz. 1542), przedmiotowa instalacja nie podlega obowiązkowi wykonywania pomiarów emisji. Jednak zgodnie z art. 211 ust.1 i art. 224 ust.1 pkt 2 ustawy p.o.ś., konieczne jest stworzenie możliwości kontrolowania pomiarami przestrzegania wielkości emisji dopuszczalnej ustalonej w pozwoleniu zintegrowanym, niezależnie od tego, czy podmiot

prowadzący instalację jest zobowiązany do prowadzenia pomiarów wielkości emisji, czy też nie. W związku z tym, że budynki inwentarskie objęte niniejszym pozwoleniem posiadają pionowe wyloty wentylatorów wyciągowych, na prostym odcinku przewodu wentylacyjnego możliwe jest wykonanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji. Tym samym zobowiązano prowadzącego instalację do wykonania, na emitorach dachowych budynków inwentarskich oraz na pionowych emitorach budynku nr 4, stanowisk do pomiaru emisji oraz utrzymywania ich w dobrym stanie technicznym.

Ponadto, zgodnie z art.147 ust. 4 i 5 p.o.ś., zobowiązano prowadzącego instalację do przeprowadzenia wstępnych pomiarów wielkości emisji z instalacji w terminie 14 dni od zakończenia rozruchu.

Dla instalacji, zgodnie z art. 211 ust. 2 pkt 3a ustawy p.o.ś., określono wielkość emisji hałasu do środowiska poprzez ustalenie dopuszczalnego poziomu hałasu poza terenem instalacji oraz określenie rozkładu czasu pracy źródeł hałasu, pomimo, iż z obliczeń symulacyjnych wynika, że instalacja nie spowoduje przekroczeń wartości dopuszczalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r.,poz. 112).

Wnioskodawca zobowiązany jest do przeprowadzania pomiarów hałasu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2014r. poz. 1542).

Zgodnie z art. 211 ust 6 pkt 8 w pozwoleniu określono ilość wody wykorzystywanej w instalacji. Woda na potrzeby pojenia drobiu i mycia budynków inwentarskich pobierana będzie z ujęcia głębinowego stanowiącego własność Pana Grzegorza Kramarczyka, znajdującego się na działce nr 15/2 przy ul. Słonecznej w Międzylesiu. Ilość zużywanej wody dla potrzeb technologicznych (pojenie drobiu i mycie obiektów) wyniesie ok. 2 519 m^3 /rok. W budynkach inwentarskich zainstalowane będą systemy samoczynnego pojenia zwierząt, ograniczające rozlewanie wody. Ilość pobieranej wody określana będzie na podstawie wskazań wodomierza. Studnia głębinowa została wyłączona z wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Strona formalno-prawna związana z poborem wody podziemnej zostanie uregulowana w odrębnym postępowaniu.

Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja budynków i urządzeń technologicznych będzie prowadzone w okresie przerwy w produkcji, kiedy budynki inwentarskie pozostają puste. Mycie pomieszczeń wodą będzie się odbywało przy użyciu myjki wysokociśnieniowej, bez środków dezynfekcyjnych. Powstałe ścieki, w postaci rozcieńczonej gnojowicy, będą spływały do bezodpływowych zbiorników magazynowych 4 szt. o poj. ok. 1,2 m^3 (każdy), zlokalizowanych wewnątrz każdego budynku inwentarskiego. Dodatkowo przy każdym budynku inwentarskim zainstalowane będą dodatkowe szczelne zbiorniki na gnojowicę o pojemności ok. 6,0 m^3, co zwiększy dotychczasową pojemność magazynową zbiorników o 24,0 m^3. Sumaryczna pojemność zbiorników będzie wynosić ok. 43,2 m^3. Ilość wody zużywanej do mycia obiektów hodowlanych wynosić będzie ok. 77,0 m^3 w ciągu roku, tj. ok. 12,8 m^3 na cykl. Sumaryczna pojemność zbiorników magazynowych umożliwi przechowywanie w szczelnych zbiornikach rozcieńczonej gnojowicy, która następnie wykorzystywana będzie do nawożenia pól uprawnych. W przypadku braku możliwości rolniczego wykorzystania gnojowicy, innym rozważanym sposobem zagospodarowania ścieków powstających podczas mycia budynków inwentarskich jest ich wchłanianie przez ściółkę wchodzącą w skład obornika, który znajdował by się w czasie ww. zabiegów na posadzce budynku. W tym przypadku, podczas mycia

obiektu nie będą powstawały ścieki. Obornik metodą ręczną, na sucho, przy użyciu ładowarki usuwany będzie z betonowej posadzki i umieszczony zostanie na przyczepach transportowych. Ewentualna pozostała wilgoć z mycia wodą obiektu, po zakończeniu każdego cyklu chowu ptaków, usuwana byłaby z posadzki budynku poprzez osuszanie słomą, która następnie umieszczana byłaby na przyczepie transportowej wraz z obornikiem. Obornik w całości wykorzystywany byłby rolniczo jako nawóz naturalny do nawożenia pól uprawnych.

Dezynfekcja pomieszczeń inwentarskich, odbywać się będzie poprzez ich spryskiwanie agregatem ciśnieniowym z wodą i z dodatkiem środka dezynfekcyjnego (bez spłukiwania).

Ścieki bytowe pochodzące z budynku socjalnego (pomieszczeń socjalnych i sanitarnych przeznaczonych dla zatrudnionych pracowników) będą odprowadzane do bezodpływowego zbiornika o pojemności 6,0 m^3, skąd wywożone będą przez specjalistyczna firmę wozami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni ścieków. Budynek socjalny został wyłączony z wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego.

Wody opadowe i roztopowe z połaci dachowych oraz terenów utwardzonych będą w sposób niezorganizowany rozsączane na nieutwardzonej, zadarnionej powierzchni znajdującej się na terenie działek, na których zlokalizowana jest ferma Drobiu.

Zgodnie z art. 202 ust.4 ustawy p.o.ś. w pozwoleniu określono warunki wytwarzania i sposoby postępowania z odpadami na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Do wniosku załączono analizę konieczności sporządzenia raportu początkowego, z której wynika, że w związku z eksploatacją przedmiotowej instalacji nie występuje ryzyko zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko. W związku z powyższym Wnioskodawca nie załączył do wniosku raportu początkowego o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1479) przedmiotowa instalacja nie kwalifikuje się do zakładów o zwiększonym albo o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

W pozwoleniu, zgodnie z art. 211 ust.6 pkt 9 ustawy p.o.ś. określono sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii oraz wymóg informowania o wystąpieniu awarii.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Z upoważnienia Marszałka Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
Grzegorz Piotr Drozdowski
Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska

Otrzymują:
1. Pan Jacek Konopka
   ul. Mrongowiusza 7/8, 10-536 Olsztyn
2. 2 x a/a

Do wiadomości:
1. Minister Środowiska
   email: powolenia.zintegrowane@mos.gov.pl
2. Urząd Gminy w Ostródzie
   ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda
3. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
   ul. 1 Maja 13b, 10-117 Olsztyn

Za wydanie pozwolenia uiszczono w dniu 12.01.2015 r. opłatę skarbową w wysokości 506,00 zł zgodnie z ustawą z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.). Opłatę wniesiono przelewem na konto Urzędu Miasta Olsztyna – 20 1030 1218 0000 0000 9040 1513.