MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 marca 2015 r.

OŚ-PŚ.7222.40.2014

DECYZJA

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 188, art. 201 ust. 1, art. 202, art. 211, art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku przedłożonego przez Pana Pawła Zabielskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Paweł Zabielski, ul. Sympatyczna 51, Antonowo, 11-500 Giżycko, NIP: 739-161-56-07, REGON: 510820381

orzeka się:

udzielić Panu Pawłowi Zabielskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Paweł Zabielski, ul. Sympatyczna 51, Antonowo, 11-500 Giżycko pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk, zlokalizowanej w miejscowości Antonowo, gmina Giżycko, na działkach o nr ewidencyjnych 93/1 i 93/2.

Prowadzenie działalności powinno odbywać się przy zachowaniu warunków eksploatacyjnych i ochrony środowiska określonych w niniejszej decyzji.

I. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

1. Charakterystyka instalacji, zastosowanych urządzeń i technologii

1.1. Przedmiotowa instalacja położona jest na działkach o numerach ewidencyjnych 93/1 i 93/2 obręb Antonowo.

1.2. Na Fermie prowadzony jest intensywny, ściołowy chów brojlerów kurzych.

1.3. Maksymalna ilość stanowisk wynosi 101 000 sztuk (404 DJP).

1.4. Instalacja składa się z:

a) 4 budynków inwentarskich (oznaczonych jako K1, K2, K3, K4):

- K1 o powierzchni 1100 m^2, liczba stanowisk 17000 szt. Na potrzeby karmienia zwierząt zlokalizowane zostały w obrębie budynku 2 silosy paszowe – murowane – z komorami o pojemności 30 Mg i 40 Mg. Chów prowadzony jest na ściółce: w okresie zimowym na ściółce ze słomy, natomiast w okresie letnim jako ściółkę stosuje się wymiennie torf. Kurnik ogrzewany jest za pomocą dwóch nagrzewnic gazowych (propan) o mocy 75 kW każda.

- K2 o powierzchni 365 m^2, liczba stanowisk 5 000 szt. Chów prowadzony jest na ściółce: w okresie zimowym na ściółce ze słomy, natomiast w okresie letnim jako ściółkę stosuje się wymiennie torf. Kurnik ogrzewany jest za pomocą kotła o mocy 50 kW na ekogroszek. Na potrzeby karmienia zwierząt zlokalizowany został w obrębie budynku silos paszowy o pojemności 10 Mg.
- K3 o powierzchni 2026 m^2, liczba stanowisk 35 000 szt. Chów prowadzony jest na ściółce: w okresie zimowym na ściółce ze słomy, natomiast w okresie letnim jako ściółkę stosuje się wymiennie torf. Kurnik ogrzewany jest za pomocą trzech nagrzewnic gazowych (propan) o mocy 75 kW każda. Na potrzeby karmienia zwierząt zlokalizowane zostały w obrębie budynku 3 silosy paszowe o pojemności 10 Mg każdy.
- K4 o powierzchni 2471 m^2, liczba stanowisk 44 000 szt. Chów prowadzony jest na ściółce: w okresie zimowym na ściółce ze słomy, natomiast w okresie letnim jako ściółkę stosuje się wymiennie torf. Kurnik ogrzewany jest za pomocą kotła o mocy 250 kW na ekogroszek. Na potrzeby karmienia zwierząt zlokalizowane zostały w obrębie budynku 2 silosy paszowe o pojemności 16 Mg i 18 Mg.

1.5. Charakterystyka sposobu produkcji

Ferma funkcjonuje przez cały rok zgodnie z harmonogramem produkcji drobiu. Obiekty hodowlane zasiedlane są jednodniowymi piskletami w ilości 101000 szt. W pomieszczeniach utrzymywane są optymalne warunki utrzymania drobiu, w tym temperatura, wilgotność powietrza, stopień wymiany powietrza dostosowany do odpowiedniej grupy wiekowej ptaków.
Czas trwania cyklu produkcyjnego szacuje się na ok. 6 tygodni, tj. do momentu osiągnięcia wagi ok. 2,1 - 2,2 kg. Obsada brojlerów może nieznacznie ulec zmniejszeniu w czasie trwania cyklu produkcyjnego z przyczyn zgonów i naturalnej selekcji. Ilość upadków szacuje się na ok. 3%. Woda na potrzeby prowadzenia produkcji (pojenie, czyszczenie) dostarczana jest z gminnej sieci wodociągowej.
W ciągu roku przeprowadza się ok. 6 cykli produkcyjnych. Każdy z ww. cykli trwać będzie ok. 6 tygodni. Po każdym cyklu następuje przerwa technologiczna trwająca ok. 3 tygodni. W takcie przerwy technologicznej (produkcyjnej) następuje wyczyszczenie obiektów z odchodów i ściółki (pomiotu), mycie oraz czyszczenie i ostatecznie dezynfekcja budynków oraz przygotowanie kurników na przyjęcie nowej (kolejnej) partii drobiu. Przygotowanie hali produkcyjnej – kurników realizuje się celem zapewnienia ptakom właściwego dobrostanu, w tym również odpowiednich warunków higienicznych.
Przygotowanie obiektu do wstawienia stada rozpoczyna się od czyszczenia budynków metodą „na sucho" oraz dezynfekcji, która przeprowadzana jest z użyciem niewielkiej ilości wody, która ulega odparowaniu. Czyszczeniu podlega także wyposażenie linii pojenia, linii karmienia oraz wentylatory. Ostatnim etapem jest wyłożenie obiektu ściółką (w okresie letnim – torfem, w okresie zimowym - słoma).
Pasza na potrzeby karmienia zwierząt magazynowana jest w istniejących silosach i jest transportowana za pomocą przenośnika ślimakowego do kosza zasypowego zlokalizowanego przy każdej linii karmienia wewnątrz każdego kurnika. Rozładunek paszy na terenie fermy prowadzony jest w sposób mechaniczny albo pneumatyczny.
Na terenie fermy znajduje się agregat prądotwórczy o mocy 100 kW zasilany olejem napędowym (awaria w dostawie energii elektrycznej).
Wymiana powietrza w budynkach zapewniona jest poprzez system mechanicznej wentylacji.

2. Parametry produkcyjne instalacji

- produkcja żywca – 1293,2 Mg/rok;
- zużycie paszy – 2533,08 Mg/rok;
- zużycie wody na cele produkcyjne – 9216,25 m^3/rok;
- zużycie wapna do bielenia pomieszczeń inwentarskich – 240 dm^3/rok;
- zużycie słomy/torfu – 303 Mg/rok;
- zużycie energii elektrycznej – 110 MWh/rok;
- zużycie gazu płynnego propan – 38,25 m^3/rok;
- zużycie ekogroszku – 75,00 Mg/rok;
- zużycie oleju napędowego do agregatu prądotwórczego – 50 dm^3/rok;
- ilość wytwarzanego obornika – 1027,17 Mg/rok.

II. WARUNKI WPROWADZANIA SUBTANCJI LUB ENERGII DO ŚRODOWISKA

1. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

1.1. Dopuszcza się wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza ze źródeł emisji i w ilościach zestawionych w tabelach nr 1 i 2.

Tabela nr 1 *Wielkość dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji*

Nr emitora	Nazwa obiektu źródło emisji	Zanieczyszczenia	Emisja dopuszczalna z emitora [kg/h]		
			Warianty pracy instalacji		
			Wariant I	Wariant II	Wariant III
E1.1 do E1.12	Budynek nr K1- maks. obsada 17000 szt. jednodniowych piskląt, ogrzewany 2 nagrzewnicami opalanymi gazem płynnym propanem, o mocy 75 kW każda 12 wentylatorów dachowych otwartych o wydajności 8000 m^3/h	NH_3 H_2S pył og. pył PM10 pył PM2,5 NO_2 SO_2 CO	0,00328 0,000049 0,00375 0,00375 0,000564 0,002167 0,0001017 0,0002933	0,00328 0,000049 0,00375 0,00375 0,000564 -- -- --	0,001149 0,00001723 0,001313 0,001313 0,000197 -- -- --
E1.13 do E1.16	4 wentylatory w ścianie bocznej poziome o wydajności 44500 m^3/h	NH_3 H_2S pył og. pył PM10 pył PM2,5	-- -- -- -- --	-- -- -- -- --	0,00639 0,0000959 0,0073 0,0073 0,001096
E2.1 do E2.4	Budynek nr K2- maks. obsada 5000 szt. jednodniowych piskląt, 4 wentylatory dachowe otwarte o wydajności 8000 m^3/h	NH_3 H_2S pył og. pył PM10 pył PM2,5	0,002894 0,0000434 0,00331 0,00331 0,000496	0,002894 0,0000434 0,00331 0,00331 0,000496	0,00121 0,00001816 0,001383 0,001383 0,0002075
E2.5	1 wentylator w ścianie bocznej poziomy o wydajności 44500 m^3/h	NH_3 H_2S pył og. pył PM10 pył PM2,5	-- -- -- -- --	-- -- -- -- --	0,00673 0,000101 0,00769 0,00769 0,001154

E3.1 do E3.7 E3.8 do E3.13	Budynek nr K3- maks. obsada 35000 szt. jednodniowych piskląt, ogrzewany 3 nagrzewnicami opalanymi gazem płynnym propanem, o mocy 75 kW każda 7 wentylatorów dachowych otwartych o wydajności 8000 m^3/h	NH_3 H_2S pył og. pył PM10 pył PM2,5 NO_2 SO_2 CO	0,01157 0,0001736 0,01323 0,01323 0,001986 0,00557 0,0002629 0,0007543	0,01157 0,0001736 0,01323 0,01323 0,001984 -- -- --	0,002007 0,0000301 0,002293 0,002293 0,000344 -- -- --
	6 wentylatorów w ścianie szczytowej poziomych o wydajności 44500 m^3/h	NH_3 H_2S pył og. pył PM10 pył PM2,5	-- -- -- -- --	-- -- -- -- --	0,01116 0,0001674 0,01276 0,01276 0,001913
E4.1 do E4.10 E4.11 do E4.18	Budynek nr K4- maks. obsada 44000 szt. jednodniowych piskląt, 10 wentylatorów dachowych otwartych o wydajności 12500 m^3/h	NH_3 H_2S pył og. pył PM10 pył PM2,5	0,01019 0,0001528 0,01164 0,01164 0,001746	0,01019 0,0001528 0,01164 0,01164 0,001746	0,002599 0,000039 0,002971 0,002971 0,000446
	8 wentylatorów w ścianie szczytowej poziomych o wydajności 45600 m^3/h	NH_3 H_2S pył og. pył PM10 pył PM2,5	-- -- -- -- --	-- -- -- -- --	0,00948 0,0001422 0,01084 0,01084 0,001626
EK/K2	Kocioł wodny o mocy 50 kW opalany ekogroszkiem, ogrzewający budynek K2	pył og. pył PM10 pył PM2,5 NO_2 SO_2 CO	0,125 0,125 0,075 0,0275 0,2 0,563	-- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --
EK/K4	Kocioł wodny o mocy 250 kW opalany ekogroszkiem, ogrzewający budynek K4	pył og. pył PM10 pył PM2,5 NO_2 SO_2 CO	0,625 0,625 0,375 0,1375 1,0 2,813	-- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --
SilK1-1 SilK1-2 SilK2-1 SilK3-1 SilK3-2 SilK3-3 SilK4-1 SilK4-2	Silosy magazynowe paszy: - 2 szt przy budynku K1 - 1 szt przy budynku K2 - 3 szt przy budynku K3 - 2 szt przy budynku K4	pył og. pył PM10 pył PM2,5	1,875 1,875 0,9375		
		pył og. pył PM10 pył PM2,5	0,9375 0,9375 0,4688		
EMISJA ŁĄCZNA ZE ŹRÓDEŁ ZORGANIZOWANYCH [Mg/rok]		NH_3 H_2S pył og. pył PM10 pył PM2,5 NO_2 SO_2 CO	1,4137 0,0212 2,4411 2,4411 0,7074 0,1805 0,8454 0,0264		

Źródłem emisji substancji do powietrza jest chów ściółkowy brojlerów kurzych oraz proces spalania gazu płynnego w nagrzewnicach gazowych i węgla ekogroszku w kotłach wodnych.

Wielkość emisji dopuszczalnej ustalono dla poszczególnych okresów w ciągu roku (pór roku i warunków atmosferycznych):

- wariant I: pracują wszystkie wentylatory dachowe i nagrzewnice, czas pracy 1000 h/a
- wariant II: pracują wszystkie wentylatory dachowe, bez ogrzewania hali, czas pracy 4448 h/a
- wariant III: pracują wszystkie wentylatory dachowe i szczytowe, bez ogrzewania hali, czas pracy 600 h/a

Tabela nr 2 *Miejsca i parametry wprowadzania gazów i pyłów do powietrza*

Kod emitora/ nr budynku	Opis emitora	Charakterystyka źródeł emisji					
		Wysokość emitora	Średnica wewnętrzna emitora	Przepływ max. w emitorze lub wydajność wentylatora	Prędkość max. gazów odlotowych na wylocie emitora	Temperatura wylotowa gazów	Czas trwania emisji
		m	m	m^3/h	m/s	^oK	godz./rok
E1.1 do E1.12	dachowy , pionowy, otwarty	7,5	0,5	8000	12,15	293	6048
E1.13 do E1.16	w ścianie bocznej budynku, poziomy	2,0	1,4	44500	0,0	293	600
E2.1 do E2.4	dachowy , pionowy, otwarty	7,5	0,5	8000	12,15	293	6048
E2.5.	w ścianie bocznej budynku poziomy	2,0	1,4	44500	0,0	293	600
E3.1 do E3.7	dachowy, pionowy, otwarty	7,5	0,5	8000	12,15	293	6048
E3.8 do E3.13	w ścianie szczytowej budynku, poziomy	4,0	1,4	44500	0,0	293	600
E4.1 do E4.10	dachowy, pionowy, otwarty	7,5	0,63	12500	11,95	293	6048
E4.11 do E4.14	w ścianie szczytowej budynku, poziomy	2,0	1,3	45600	0,0	293	600
E4.15 do E4.18		4,0	1,3	45600	0,0	293	600
EK/K2	pionowy zadaszony	7,0	0,3	--	0,0	360	1000
EK/K4	pionowy zadaszony	8,0	0,3	--	0,0	360	1000
SilK1-1 SilK1-2 SilK2-1 SilK3-1 Sill3-2 SilK3-3	pionowy, zadaszony	8,0	0,2	--	0,0	293	Σ98
SilK4-1 SilK4-2	pionowy w dół z filtrem workowym	1,0	0,2	--	0,0	293	2x33

1.2. Warunki wprowadzania gazów i pyłów do powietrza

- Praca poszczególnych wentylatorów zależeć będzie od mikroklimatu panującego w poszczególnych budynkach. Równocześnie będą mogły pracować wszystkie wentylatory.
- Instalacja nie będzie posiadała żadnych urządzeń do redukcji emisji substancji do powietrza.

1.3. Emisja niezorganizowana

Z pracą instalacji podstawowej związane będą następujące procesy stanowiące źródło emisji niezorganizowanej:

- nieliczne środki transportu samochodowego poruszające się po terenie fermy,
- emisje substancji gazowych, powstałych w czasie reakcji zachodzących w oborniku kurzym podczas wywożenia z hali.

2. Emisja hałasu do środowiska

2.1. Dopuszczalny poziom emisji hałasu do środowiska z instalacji

Określam dopuszczalny poziom hałasu przenikającego w związku z eksploatacją instalacji do środowiska, w rozumieniu:

- terenów zagrodowej, wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A, w wysokości :
  - L_{AeqD} = 55 dB (pora dnia – godz.06.00-22.00),
  - L_{AeqN} = 45 dB (pora nocy – godz. 22.00-06.00),

- terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A, w wysokości :
  - L_{AeqD} = 50 dB (pora dnia – godz.06.00-22.00),
  - L_{AeqN} = 40 dB (pora nocy – godz. 22.00-06.00).

2.2. Ustalam czas pracy źródeł hałasu dla doby

Tabela Nr 3

Lp.	Instalacja/źródło	Urządzenie/lokalizacja	Czas pracy [h]	
			dzień 6^{oo}-22^{oo}	noc 22^{oo}-6^{oo}
Źródła punktowe				
1	wentylatory dachowe bud.K1-12 szt	budynek inwentarski	16	8
2	wentylatory dachowe bud.K2 - 4 szt	budynek inwentarski	16	8
3	wentylatory dachowe bud.K3 - 7 szt	budynek inwentarski	16	8
4	wentylatory dachowe bud.K4 - 10 szt	budynek inwentarski	16	8
5	wentylatory boczne bud.K1 - 4 szt	budynek inwentarski	10	0,5
6	wentylatory boczne bud.K2 - 1 szt	budynek inwentarski	10	0,5
7	wentylatory szczytowe bud.K3 - 6 szt	budynek inwentarski	10	0,5

8	wentylatory szczytowe bud.K4 - 8 szt	budynek inwentarski	10	0,5
9	agregat chłodniczy kontenera sztuk padłych	--	8	1
Źródła liniowe				
10	Pojazdy/ ciągniki wywożące obornik , kury	teren Gospodarstwa	8	0
11	Ładowarka kołowa	teren Gospodarstwa	8	0
12	Pojazdy dowożące pasze	teren Gospodarstwa	3	0

3. Wytwarzanie odpadów i sposoby postępowania z odpadami

3.1. Wytwarzanie odpadów

Na terenie Fermy mogą zostać wytworzone niżej wymienione rodzaje i ilości odpadów.

Tabela nr 4 *Rodzaje i ilości odpadów, które mogą zostać wytworzone w instalacji w ciągu roku.*

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Podstawowy skład chemiczny i właściwości	Ilość (Mg/rok)
Odpady niebezpieczne				
1	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)	15 01 10*	Opakowania po środkach chemicznych wykonane z tworzyw sztucznych z pozostałościami substancji, która została zakwalifikowana jako substancja niebezpieczna i była w nim przechowywany. Skład odpadu uzależniony jest od rodzaju materiału z jakiego wykonane jest dane opakowanie oraz rodzaju substancji przechowywanej w opakowaniu.	0,04
2	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 01 12 - świetlówki, monitory komputerowe	16 02 13*	Skład: szkło, elementy tworzyw sztucznych i aluminiowych, niewielka ilość rtęci, luminofor	0,02

			nasączony rtęcią. Ilość rtęci w świetlówkach uzależniona jest od jej typu oraz producenta. Kształtuje się od 15 do 100 mg.	
Odpady inne niż niebezpieczne				
1	Zwierzęta padłe i ubite z konieczności	02 01 82	Martwe zwierzęta	7,00
2	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	15 02 03	Właściwości i skład chemiczny tkanin, z których powstaje odzież robocza uzależnione są od surowca z jakiego zostały wykonane. Włókna mogą być chemiczne (metalowe, krzemionkowe, sztuczne oraz syntetyczne) albo naturalne (pochodzenia zwierzęcego oraz roślinnego)	0,03
3	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	16 02 14	Skład: metale, tworzywa sztuczne, drewno, guma, szkło i inne. Nie zawiera elementów niebezpiecznych.	0,03
4	Żelazo i stal	17 04 05	Metale żelazne (stopy żelaza z manganem, węglem, chromem, wanadem, molibdenem, niklem, miedzią, wolframem, tytanem) metale nieżelazne (metale miedzi, cynku, cyny, ołowiu, aluminium oraz stopy metali - brąz i mosiądz)	0,07

3.2. Sposoby postępowania z odpadami

Poniżej przedstawiono sposoby magazynowania i postępowania z odpadami wytwarzanymi na terenie Fermy.

Tabela nr 5 *Szczegółowy opis miejsca i sposobu magazynowania odpadów oraz gospodarowania tymi odpadami.*

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Miejsce i sposób magazynowania oraz sposób zagospodarowania odpadu
1	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)	15 01 10*	Zabezpieczone będą przed stłuczeniem. Pojemnik umieszczony będzie w pomieszczeniu gospodarczym na terenie Fermy. Odpad będzie pakowany do specjalnych atestowanych pojemników w magazynku na terenie fermy z wybetonowaną posadzką
2	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 01 12 - świetlówki, monitory komputerowe	16 02 13*	Zabezpieczone będą przed stłuczeniem. Pojemnik umieszczony będzie w pomieszczeniu gospodarczym na terenie Fermy. Odpad będzie pakowany do specjalnych atestowanych pojemników w magazynku na terenie fermy z wybetonowaną posadzką.
3	Zwierzęta padłe i ubite z konieczności	02 01 82	Pakowane w szczelne pojemniki lub worki jednorazowego użycia z folii polietylenowej, z zamieszczoną informacją o pochodzeniu, kodzie odpadu i dacie zamknięcia. Zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych; owadów, gryzoni oraz innych zwierząt; Pomieszczenie przeznaczone wyłącznie do magazynowania tych odpadów na terenie Fermy. Czas magazynowania odpadów do 48 godzin. Odbiorcą odpadu będzie specjalistyczna firma posiadająca stosowne zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami.
4	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	15 02 03	Magazynowane na terenie Fermy w workach z tworzyw sztucznych, beczkach lub pojemnikach. Przekazanie odpadu do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionemu podmiotowi.
5	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	16 02 14	Magazynowane na terenie Fermy w opakowaniach lub pojemnikach. Przekazanie

			odpadu do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionemu podmiotowi
6	Żelazo i stal	17 04 05	Magazynowane selektywnie w wyznaczonym miejscu na utwardzonym terenie na terenie Fermy. Odpad przekazywany uprawnionemu podmiotowi do odzysku.

3.3. Wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko

- zapewnienie optymalnych warunków środowiskowych w budynkach (temperatura, wilgotność, wymiana powietrza), przestrzeganie norm żywieniowych, właściwa obsada ptaków, dbałość o sprawność urządzeń.
- prowadzenie prawidłowej eksploatacji urządzeń hodowlanych, dokonywanie regularnych przeglądów oraz właściwa konserwacja instalacji.

3.4. Źródła powstawania odpadów:

1. Procesy podstawowe – chów zwierząt.
2. Bieżąca eksploatacja instalacji.
3. Obsługa techniczna procesu produkcji.

4. Pobór wody i odprowadzanie ścieków

4.1. Zaopatrzenie w wodę

Ferma drobiu jest zaopatrywana w wodę z gminnej sieci wodociągowej.

Zużycie wody ogółem wynosi ok. **9 331 m^3 /rok**, w tym:

- na cele produkcyjne: (pojenie drobiu):

  Q_R - 9216,25 m^3 /rok

- na cele socjalno-bytowe:

  Q_R - 114,98 m^3 /rok

4.2. Odprowadzanie ścieków

4.2.1. Ścieki technologiczne

Z uwagi na przyjętą technologię czyszczenia i dezynfekcji obiektów inwentarskich na fermie nie powstają ścieki technologiczne.

4.2.2. Ścieki bytowe

Powstające na terenie zakładu ścieki bytowe odprowadzane będą do gminnej sieci kanalizacyjnej, w ilości

$$Q_R = 114,98\ m^3/rok$$

4.2.3. Wody opadowe

Na terenie Fermy drobiu nie ma sieci kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe w sposób niezorganizowany wprowadzane będą powierzchniowo do ziemi.

III. SPOSOBY OSIĄGANIA WYSOKIEGO POZIOMU OCHRONY ŚRODOWISKA JAKO CAŁOŚCI

1. Metody ochrony powietrza:

- utrzymywanie budynków chowu w czystości oraz zapewnienie odpowiedniej temperatury i wilgotności wewnątrz budynków poprzez sprawny system wentylacji;
- zastosowanie systemu wentylacji mechanicznej;
- stosowanie do ogrzewania kurników paliw o niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza;
- dobór pasz odpowiednio zbilansowanych i dostosowanych do potrzeb energetycznych zwierząt oraz zapotrzebowania na białko;
- rolnicze zagospodarowanie nawozów naturalnych (obornika), zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym stosowanie zasad Dobrej Praktyki Rolniczej.

2. Metody ochrony środowiska wodnego:

- wykonywanie systematycznych kalibracji instalacji wody pitnej,
- stosowanie poideł minimalizujących rozlewanie wody,
- prowadzenie oraz przechowywanie rejestrów zużycia wody,
- stosowanie do dezynfekcji środków niewymagających spłukiwania (biodegradowalnych),
- proces chowu zwierząt będzie częściowo zautomatyzowany i kontrolowany elektronicznie w celu ograniczenia zużycia energii, wody i paszy oraz minimalizacji ilości powstających odpadów,
- rolnicze zagospodarowanie nawozów naturalnych (obornika), zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- przekazywanie obornika bezpośrednio na podstawione środki transportu, bez magazynowania na terenie instalacji, co eliminuje ryzyko przedostania się odcieków do gleby i wód powierzchniowych.

3. Metody zapewnienia efektywnej gospodarki energetycznej:

- prowadzenie okresowych ocen stanu technicznego urządzeń zużywających media energetyczne oraz automatyki sterującej ich działaniem.

IV. WYMAGANIA ZAPEWNIAJĄCE OCHRONĘ GLEBY, ZIEMI I WÓD GRUNTOWYCH, W TYM ŚRODKI MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE EMISJOM DO GLEBY, ZIEMI I WÓD GRUNTOWYCH ORAZ SPOSÓB ICH SYSTEMATYCZNEGO NADZOROWANIA.

- czyszczenie pomieszczeń produkcyjnych metodą „na sucho”, w związku z czym na terenie fermy nie powstają ścieki technologiczne;
- prowadzenie dezynfekcji pomieszczeń produkcyjnych z użyciem środków biodegradowalnych;
- magazynowanie odpadów niebezpiecznych zgodnie z warunkami pozwolenia.

V. SPOSÓB PROWADZENIA SYSTEMATYCZNEJ OCENY RYZYKA ZANIECZYSZCZENIA GLEBY, ZIEMI I WÓD GRUNTOWYCH SUBSTANCJAMI POWODUJĄCYMI RYZYKO, KTÓRE MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ NA TERENIE ZAKŁADU W ZWIĄZKU Z EKSPLOATACJĄ INSTALACJI, ALBO SPOSÓB I CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA BADAŃ ZANIECZYZCZENIA GLEBY I ZIEMI TYMI SUBSTANCJAMI ORAZ POMIARÓW ZAWARTOŚCI TYCH SUBSTANCJI W WODACH GRUNTOWYCH, W TYM POBIERANIA PRÓBEK.

W załączonej do wniosku analizie wymagalności sporządzenia raportu początkowego, wnioskodawca wykazał, że dla przedmiotowej instalacji nie jest wymagane sporządzenie raportu początkowego o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko.

VI. MONITOROWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH, POMIAR I EWIDENCJONOWANIE WIELKOŚCI EMISJI

1. Monitorowanie procesów technologicznych

Monitorowanie procesów technologicznych polegać będzie na:

a. cotygodniowym monitorowaniu ilości paszy zadawanej na poszczególnych liniach żywieniowych, w poszczególnych obiektach inwentarskich;
b. comiesięcznym monitorowaniu ilości zużywanej energii elektrycznej;
c. comiesięcznym monitorowaniu ilości zużywanej wody;
d. codziennym monitorowaniu liczby upadków zwierząt;

2. Monitoring emisji do powietrza

a. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U.2014.1542) analizowana instalacja nie podlega obowiązkowi wykonywania pomiarów emisji, zarówno ciągłych, jak i okresowych.
b. W celu umożliwienia przeprowadzania kontroli dotrzymywania warunków wydanego pozwolenia zintegrowanego, należy na wybranych emitorach dachowych budynków inwentarskich wykonać stanowiska do pomiaru emisji i utrzymywać je we właściwym stanie technicznym, z zachowaniem wymogów BHP.
c. Zobowiązuje się prowadzącego instalację do przeprowadzenia wstępnych pomiarów wielkości emisji z instalacji, najpóźniej w terminie 14 dni od

zakończenia rozruchu. Wyniki pomiarów emisji należy przedstawić marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska (w terminie 30 dni od ich wykonania).

3. Monitoring hałasu

a. Pomiary hałasu należy wykonywać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U.2014.1542).
b. Pomiary należy prowadzić w okresie letnim (upalne dni), podczas pracy wszystkich wentylatorów dachowych, bocznych i szczytowych.
c. Pierwsze pomiary należy przeprowadzić w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia rozruchu instalacji. Wyniki pomiarów wraz z analizą porealizacyjną ze względu na emisję hałasu należy przedłożyć organowi wydającemu niniejszą decyzję (w terminie 30 dni od ich wykonania).

4. Monitoring ilości zużywanej wody

Monitorowanie poboru wody z sieci wodociągowej należy dokonywać poprzez regularne odczyty wskazań wodomierza.

5. W celu osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości oraz podniesienia efektywności wykorzystania energii Wnioskodawca zobowiązany jest do:

- stosowania materiałów, surowców i paliw gwarantujących dotrzymanie wymogów najlepszej dostępnej techniki oraz standardów środowiska;
- utrzymywania budynków i urządzeń wchodzących w skład instalacji we właściwym stanie technicznym oraz przeprowadzania koniecznych remontów i napraw;
- utrzymywania budynków chowu w czystości oraz zapewnienie odpowiedniej temperatury i wilgotności wewnątrz pomieszczeń;
- dokonywania systematycznych przeglądów instalacji wentylacyjnej i urządzeń produkcyjnych, w celu zapewnienia efektywnego wykorzystania energii;
- dokonywania okresowych przeglądów najbardziej uciążliwych pod względem akustycznym urządzeń, w celu wyeliminowania nadmiernego zużycia elementów będących źródłem hałasu.

6. Dodatkowe wymagania w zakresie monitorowania emisji

Nie nakłada się dodatkowych obowiązków w zakresie monitorowania emisji poza wymagania, o których mowa w art. 147 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.) oraz wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 148 ust.1 ww. ustawy.

VII. ZAKRES, SPOSÓB I TERMIN PRZEKAZYWANIA ORGANOWI WŁAŚCIWEMU DO WYDANIA POZWOLENIA I WOJEWÓDZKIEMU INSPEKTOROWI OCHRONY ŚRODOWISKA COROCZNEJ INFORMACJI POZWALAJĄCEJ NA PRZEPROWADZENIE OCENY ZGODNOŚCI Z WARUNKAMI OKREŚLONYMI W POZWOLENIU, W ZAKRESIE NIEOBJĘTYM

PRZEPISAMI art. 149 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 r. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (DZ. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.).

Nie nakłada się dodatkowego obowiązku przekazywania informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu, ponad wymagania, o których mowa w art. 149 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

VIII. SPOSOBY ZAPOBIEGANIA WYSTĘPOWANIU I OGRANICZANIA SKUTKÓW AWARII ORAZ WYMÓG INFORMOWANIA O WYSTĄPIENIU AWARII

Pracę instalacji należy kontrolować na bieżąco. Ponadto okresowo należy przeprowadzać kontrole stanu technicznego budynków i urządzeń wchodzących w skład instalacji. W przypadku wystąpienia awarii należy postępować zgodnie z opracowanymi procedurami i instrukcjami.

O wystąpieniu awarii należy niezwłocznie powiadomić Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.

IX. EKSPLOATACJA INSTALACJI W WARUNKACH ODBIEGAJĄCYCH OD NORMALNYCH

Nie przewiduje się pracy instalacji w warunkach innych niż określone w niniejszym pozwoleniu. Wielkość emisji w warunkach rozruchu i uruchomienia instalacji ustala się jak w punkcie II.1.1. decyzji, tj. jak w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji.

X. SPOSOBY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKOŃCZENIA EKSPLOATACJI INSTALACJI

Wnioskodawca nie przewiduje likwidacji fermy w okresie obowiązywania pozwolenia zintegrowanego. Gdyby jednak w tym okresie zaszła konieczność zakończenia eksploatacji instalacji, to należy:

- zakończyć cykl produkcyjny, a brojlery wywieźć do uboju,
- wyczyścić i zdezynfekować wszystkie pomieszczenia inwentarskie,
- wszystkie wytworzone na fermie odpady zagospodarować zgodnie z ustawą o odpadach,
- zagospodarować wszystkie wytworzone na Fermie nawozy naturalne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XI. SPOSOBY OGRANICZANIA ODDZIAŁYWAŃ TRANSGRANICZNYCH NA ŚRODOWISKO

Przedmiotowa instalacja nie powoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko.

XII. SPOSOBY ZAPEWNIENIA EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII

Efektywne wykorzystanie energii należy zapewniać poprzez prowadzenie okresowych ocen stanu technicznego urządzeń zużywających media energetyczne oraz automatyki sterującej ich działaniem.

XIII. TERMIN WAŻNOŚCI POZWOLENIA

Pozwolenie jest wydane **na czas nieoznaczony**.

Organ właściwy do wydania pozwolenia dokonuje analizy pozwolenia zintegrowanego:

- niezwłocznie po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej konkluzji BAT odnoszących się do głównej działalności danej instalacji, lecz nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia publikacji;
- co najmniej raz na 5 lat;
- jeżeli oddziaływanie instalacji na środowisko zmieniło się w stopniu wskazującym na konieczność zmiany pozwolenia w części dotyczącej określonych w nim warunków lub wielkości emisji z danej instalacji;
- jeżeli nastąpiła zmiana w najlepszych dostępnych technikach, pozwalająca na znaczne zmniejszenie wielkości emisji bez powodowania nadmiernych kosztów, lub wynika to z potrzeby dostosowania eksploatacji instalacji do zmian przepisów o ochronie środowiska.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 10.06.2014 r. Pani Anna Mojzesowicz, działająca z upoważnienia Pana Pawła Zabielskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolno – Hodowlane Paweł Zabielski, ul. Sympatyczna 51, Antonowo, 11-500 Giżycko, wystąpiła z wnioskiem w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk, położonej w miejscowości Antonowo, gmina Giżycko, na działkach o nr ewidencyjnych 93/1 i 93/2.

Na podstawie art. 201 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), zwanej dalej p.o.ś., w związku z § 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U.2014.1169) i ust. 6 pkt 8 lit. a załącznika do ww. rozporządzenia, dla ww. instalacji wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego.

Na podstawie art. 378 ust.2a pkt 2 p.o.ś., w związku z § 2 ust.1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz.1397 ze zm.), organem właściwym do wydania pozwolenia jest Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Do wniosku załączono wymaganą dokumentację (2 egz. + wniosek w wersji elektronicznej), pełnomocnictwo Pani Anny Mojzesowicz oraz dokument potwierdzający wniesienie opłaty rejestracyjnej.

Po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku pismem z dnia 1.07.2014 r. wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych. W piśmie z dnia 8 i 17.07.2014 r. do tut. Organu wpłynęło stosowne uzupełnienie.

Informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod numerem 171/2014.

Zgodnie z art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania Panu Pawłowi

Zabielskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolno – Hodowlane Paweł Zabielski, ul. Sympatyczna 51, Antonowo, 11-500 Giżycko, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk, położonej w miejscowości Antonowo, gmina Giżycko, na działkach o nr ewidencyjnych 93/1 i 93/2.

Następnie pismem z dnia 22.07.2014 r., na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7 i pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.1235 ze zm.) w zw. z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) tut. Organ podał do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk, zlokalizowanej w miejscowości Antonowo, gmina Giżycko, na działkach o nr ewidencyjnych 93/1 i 93/2. Termin wnoszenia uwag i wniosków wynosił 21 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Informacja o wszczęciu postępowania została również przekazana do pełnomocnika wnioskodawcy oraz do Urzędu Gminy w Giżycku przy pismach z dnia 22.07.2014 r., z prośbą o podanie jej do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

W terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości nie wniesiono żadnych uwag i wniosków do ww. sprawy.

Po dokładnym przeanalizowaniu wniosku stwierdzono, że wymaga on również merytorycznego uzupełnienia. W związku z tym, pismami z dnia 24.07.2014 r. oraz 29.09.2014 r. wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia. W piśmie z dnia 8.08.2014 r. i 17.11.2014 r. przesłano uzupełnienie, które wymagało złożenia dodatkowych wyjaśnień, o co zwrócono się w piśmie z dnia 9.01.2015 r.

Ze względu na konieczność uzupełnienia wniosku, nie było możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie określonym w art. 209 ustawy z dnia kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w związku z powyższym tut. Organ postanowieniami z dnia 12.01.2015 r. i 18.02.2015 r. wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy.

Po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku oraz uzupełnień do wniosku stwierdzono, że spełnia on wymogi art. 184 oraz art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.).

Wnioskodawca udokumentował posiadanie tytułu prawnego do działek, na których zlokalizowana jest instalacja objęta wnioskiem (tytuł własności).

Po wnikliwiej analizie informacji zawartych we wniosku stwierdzono, że przedmiotowa instalacja spełnia wymagania najlepszej dostępnej techniki.

Zgodnie z art. 202 ust. 2 p.o.ś. w pozwoleniu ustalono dopuszczalną wielkość emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza z instalacji do chowu brojlerów kurzych. Wielkość emisji z procesu chowu drobiu, w załączonej do wniosku dokumentacji, wyliczono w oparciu o założenia teoretyczne. Z przeprowadzonej we wniosku analizy obliczeń wynika, że emisja zanieczyszczeń do powietrza z terenu instalacji nie będzie powodowała przekroczeń wartości odniesienia określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 r. Nr 16, poz. 87) poza terenem, do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny. Nie przewiduje się pracy instalacji w warunkach odbiegających od normalnych.

Budynki ogrzewane będą przez nagrzewnice gazowe oraz dwa kotły wodne o sumarycznej nominalnej mocy cieplnej 0,3 MW opalane węglem kamiennym ekogroszkiem.

W pozwoleniu nie ustalono dopuszczalnej wielkości emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza w sposób niezorganizowany, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U.2014 r., poz. 1542), przedmiotowa instalacja nie podlega obowiązkowi wykonywania pomiarów emisji. Jednak zgodnie z art. 211 ust.1 i art. 224 ust.1 pkt 2 p.o.ś., konieczne jest stworzenie możliwości kontrolowania pomiarami przestrzegania wielkości emisji dopuszczalnej ustalonej w pozwoleniu zintegrowanym, niezależnie od tego, czy podmiot prowadzący instalację jest zobowiązany do prowadzenia pomiarów wielkości emisji, czy też nie. W związku z tym, że budynki inwentarskie objęte niniejszym pozwoleniem posiadają pionowe wyloty wentylatorów wyciągowych, na prostym odcinku przewodu wentylacyjnego możliwe jest wykonanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji. Tym samym zobowiązano prowadzącego instalację do wykonania, na wybranych emitorach dachowych budynków inwentarskich, stanowisk do pomiaru emisji oraz utrzymywania ich w dobrym stanie technicznym.

Ponadto, zgodnie z art.147 ust. 4 i 5 p.o.ś., zobowiązano prowadzącego instalację do przeprowadzenia wstępnych pomiarów wielkości emisji z instalacji w terminie 14 dni od zakończenia rozruchu.

Dla instalacji, zgodnie z art. 211 ust. 2 pkt 3a p.o.ś., określono wielkość emisji hałasu do środowiska poprzez ustalenie dopuszczalnego poziomu hałasu poza terenem instalacji oraz określenie rozkładu czasu pracy źródeł hałasu, pomimo, iż z obliczeń symulacyjnych wynika, że instalacja nie spowoduje przekroczeń wartości dopuszczalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r., Nr 120, poz. 826 ze zm.).

Wnioskodawca zobowiązany jest do przeprowadzania pomiarów hałasu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U.2014 r., poz. 1542).

Woda z przeznaczeniem na potrzeby funkcjonowania obiektów inwentarskich pobierana będzie z gminnej sieci wodociągowej. Woda pobierana będzie na potrzeby pojenia drobiu, mycia pomieszczeń inwentarskich oraz na potrzeby socjalno-bytowe zatrudnionych na Fermie pracowników. Ilość zużywanej wody dla potrzeb pojenia drobiu wyniesie 9216,25 m^3/rok. W budynkach inwentarskich zainstalowane będzie system samoczynnego pojenia zwierząt, ograniczający rozlewanie wody. Ilość pobieranej wody określana będzie na podstawie wskazań wodomierza.

Z uwagi na przyjętą technologię czyszczenia i dezynfekcji obiektów inwentarskich na fermie nie powstają ścieki technologiczne. Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń inwentarskich następuje w okresie przerwy w produkcji, kiedy budynki inwentarskie pozostają puste. Woda używana jest w ilościach śladowych do zraszania suchego pomiotu. Ma to na celu ułatwienie czyszczenia obiektów, a także zabezpieczenie przed nadmiernym pyleniem pomiotu kurzego. Pomiot kurzy po każdym cyklu jest usuwany z kurników. Dezynfekcja pomieszczeń inwentarskich, odbywać się będzie przy użyciu środków biodegradowalnych niewymagających spłukiwania.

Na terenie Fermy brojlerów kurzych nie ma sieci kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe w sposób niezorganizowany wprowadzane będą powierzchniowo do ziemi.

Zgodnie z art. 184 ustawy Prawo ochrony środowiska w pozwoleniu określono warunki wytwarzania i sposoby postępowania z odpadami na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Do wniosku załączono analizę konieczności sporządzenia raportu początkowego, z której wynika że w związku z eksploatacją przedmiotowej instalacji nie występuje ryzyko zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko. W związku z powyższym Wnioskodawca nie załączył do wniosku raportu początkowego o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 roku w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 58 poz. 535 ze zm.) przedmiotowa instalacja nie kwalifikuje się do zakładów o zwiększonym albo o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy Stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Z upoważnienia Marszałka Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
Grzegorz Piotr Drozdowski
Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska

Otrzymują:
1. Pani Anna Mojzesowicz
   ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz
2. 2xa/a

Do wiadomości:
1. Pan Paweł Zabielski
   ul. Sympatyczna 51,Antonowo, 11-500 Giżycko
2. Minister Środowiska
   ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
3. Urząd Gminy Giżycko
   ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko
4. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
   ul. 1 Maja 13b, 10-117 Olsztyn

Za wydanie pozwolenia uiszczono w dniu 18.06.2014 r. opłatę skarbową w wysokości 506,00 zł zgodnie z ustawą z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.). Opłatę wniesiono przelewem na konto Urzędu Miasta Olsztyn – 20 1030 1218 0000 0000 9040 1513.