MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 15 października 2015 r.

OŚ-PŚ.7222.28.2015

DECYZJA

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 188, art. 201 ust. 1, art. 202, art. 211, art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z poźn. zm.), art. 42 ust.1 i art. 43 ust.1 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.z 2013 r., poz. 21, z późn.zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z poźn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku przedłożonego przez [redacted], na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez [redacted], o wydanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu o więcej niż 40000 stanowisk, zlokalizowanej na terenie Fermy Drobiu położonej w miejscowości Narzym, przy ul. Wierzbowskiej 23, gm. Iłowo-Osada, pow. działdowski

orzekam:

udzielić [redacted], pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu o więcej niż 40000 stanowisk, zlokalizowanej na terenie Fermy Drobiu położonej w miejscowości Narzym, przy ul. Wierzbowskiej 23, gm. Iłowo-Osada, pow. działdowski.

Prowadzenie działalności powinno odbywać się przy zachowaniu warunków eksploatacyjnych i ochrony środowiska określonych w niniejszej decyzji.

I. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

1. Charakterystyka instalacji, zastosowanych urządzeń i technologii

1.1. Przedmiotowa instalacja położona jest na działkach o numerach ewidencyjnych 245/12 i 245/7 obręb Narzym i 17/4 obręb Wierzbowo, gmina Iłowo-Osada. Jest to instalacja istniejąca, która powstała w wyniku adaptacji 4 budynków inwentarskich po dawnej fermie trzody chlewnej.

1.2. W instalacji, w czterech budynkach inwentarskich, prowadzony będzie chów brojlerów kurzych w systemie ściółkowym.

1.3. Maksymalna liczba stanowisk chowu drobiu w instalacji wyniesie 108 925 sztuk (ok. 436 DJP).

1.4. W skład instalacji wchodzą:

- instalacja podstawowa - 4 budynki inwentarskie**,**
- instalacje powiązane technologicznie z instalacją podstawową:
  - instalacja do magazynowania paszy - 8 silosów stalowych, każdy o pojemności 19 Mg,
  - instalacja do ogrzewania obiektów inwentarskich o sumarycznej mocy cieplnej 1,050 MW – 14 szt. nagrzewnic o mocy 0,075kW,
  - instalacja służąca do odprowadzania i magazynowania ścieków przemysłowych z mycia obiektów inwentarskich, do bezodpływowego zbiornika o pojemności ok.26,38 m^3,
  - sieć gazowa wraz ze stacją redukująco-magazynową gazu propan (5 zbiorników po 6 700 l każdy),
  - sieć energetyczna niskiego napięcia wraz z agregatem prądotwórczym,
  - schładzana komora przeznaczona do magazynowania padłych sztuk drobiu,
  - magazyn wytwarzanych odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
  - ciągi komunikacyjne (drogi dojazdowe i place manewrowe).

1.5. Charakterystyka sposobu produkcji

a) Tucz drobiu prowadzony będzie na ściółce ze słomy.
b) Do karmienia ptaków stosowane będą mieszanki paszowe w postaci granulowanej i sypkiej. W instalacji wykorzystywana będzie gotowa pasza z atestem jakości, która dostarczana będzie na teren Fermy od zewnętrznego dostawcy transportem przystosowanym do mechanicznego załadunku silosów. Pasza podawana będzie automatycznie z silosu umieszczonego przy obiekcie inwentarskim. Za pomocą przenośnika ślimakowego pasza transportowana będzie do kosza zasypowego przy każdej linii i podajnikami ślimakowymi podawana będzie do linii karmienia i karmidełek wewnątrz kurnika.
c) Woda tak jak pokarm podawana będzie automatycznie do systemu poideł kropelkowych, do których ptaki mają dostęp przez cały czas trwania cyklu chowu. Zastosowanie poideł kropelkowych pozwala na oszczędne gospodarowanie wodą bez rozlewania jej i nadmiernego rozchlapywania. Możliwość podnoszenia linii pojenia i wypoziomowania do spadków posadzki w zależności od wieku stada umożliwia zużycie tylko takiej ilości wody jaką kurczaki potrzebują. Linią pojenia podawane automatycznie będą kurczakom również witaminy i lekarstwa.
d) Ściółka wraz z narastającą masą pomiotu będzie znajdowała się w budynkach, aż do momentu zakończenia trwania każdego cyklu chowu brojlerów. Obornik nie będzie magazynowany na terenie Fermy. Prowadzący instalację będzie w całości przekazywał wytworzony podczas chowu drobiu obornik kurzy do rolniczego wykorzystania rolnikowi posiadającemu niezbędny areał gruntów ornych i płytę obornikową.

1.6. Cykl produkcyjny

a) Na terenie Fermy Drobiu w miejscowości Narzym prowadzony będzie chów brojlerów kurzych. Proces chowu drobiu odbywać się będzie w systemie chowu ściółkowego.
W ciągu roku prognozuje się ok. 6 cykli chowu ptaków, które prowadzone będą w czterech budynkach. Każdy z cykli będzie trwał 6 tygodni.

Pierwszym etapem każdego z cykli chowu brojlerów kurzych, będzie umieszczenie w budynkach od nr 1 do nr 4 ok. 108925 szt. ptaków:
-w budynku nr 1 – 31 000 szt. jednodniowych ptaków,
- w budynku nr 2 – 15 925 szt. jednodniowych ptaków,
- w budynku nr 3 – 31 000 szt. jednodniowych ptaków,
- w budynku nr 4 – 31 000 szt. jednodniowych ptaków.

W ww. budynkach ptaki będą pozostawały do szóstego tygodnia życia włącznie, po czym ekspediowane będą z terenu Fermy do ubojni.
Po zakończeniu cyklu chowu, przedmiotowe budynki poddawane będą czyszczeniu we własnym zakresie i po ok. 3 tygodniach, ponownie będą zasiedlane jednodniowymi piskletami.
Według danych przestawionych przez prowadzącego instalację, szacowane upadki ptaków wynosiły będą ok. 4 % stada, w czasie trwania jednego cyklu hodowlanego.

Proces produkcyjny rozpoczyna się od przygotowania hali chowu każdego z budynków, po zakończonym poprzednim wstawieniu, celem zapewnienia ptakom właściwego dobrostanu, a w tym odpowiednich warunków higienicznych bytowania.
Przygotowanie obiektu do wstawienia stada rozpoczyna się od mycia ścian oraz sufitu budynku wodą przy użyciu myjki wysokociśnieniowej. Myciu podlega także wyposażenie linii pojenia, linii karmienia oraz wentylatory. Woda używana do mycia obiektu, po spłynięciu na posadzkę będzie gromadzona w zbiornikach magazynowych, znajdujących się w budynkach inwentarskich.
Kolejnym etapem przygotowania obiektów do wstawienia stada będzie dezynfekcja budynków.

Po zakończeniu dezynfekcji nie będą już prowadzone żadne prace związane z użyciem wody.
Następnie na posadzce budynków inwentarskich rozkładana będzie ściółka. Ściółka dostarczana będzie do pomieszczeń inwentarskich z magazynu. Słoma rozścielana będzie równomiernie na powierzchni całego kurnika (maksymalna grubość do 9-15 cm), następnie będzie układana.
Hale inwentarskie ogrzewane będą przy użyciu nagrzewnic.
Do tak przygotowanego kurnika wprowadzane będą pisklęta. Jednodniowe kurczęta wstawiane są bezpośrednio do budynków hodowlanych, na uprzednio przygotowane podłoże - ściółkę. W chwili wprowadzenia piskląt do kurnika, temperatura w pomieszczeniu powinna wynosić ok. 24 - 35°C. Od tego momentu rozpoczyna się intensywny chów brojlerów.

Obiekty inwentarskie wchodzące w skład fermy wyposażono w sztuczny system oświetlenia, z wykorzystaniem programu regulującego natężenie światła. Oświetlenie kurnika regulowane jest na poziomie nie krótszym niż 14 godzin dziennie i nie dłuższym niż 16 godzin dziennie, przy czym przez okres pierwszych 7 dni życia drobiu, oświetlenie w kurniku jest ciągłe przez 24 h/dobę.

2. Parametry produkcyjne instalacji

- zużycie paszy – 20076,00 Mg/rok;

- zużycie wody na cele technologiczne – 2 661,54 m^3/rok;
- zużycie energii elektrycznej – 65 000,00 kWh/rok;
- zużycie płynnego gazu propan – 85,00 Mg/rok;
- zużycie oleju napędowego do agregatu prądotwórczego - 0,302 Mg/rok;
- zużycie preparatów zmniejszających emisję amoniaku – 1,346 Mg/rok;
- zużycie słomy do ścielenia– 125,00 Mg/rok;
- zużycie środków do mycia i dezynfekcji kurników – 2,437 Mg/rok;
- produkcja żywca – 1 384,476 Mg/rok;
- ilość wytwarzanego obornika – 1209 Mg/rok.

II. WARUNKI WPROWADZANIA SUBSTANCJI LUB ENERGII DO ŚRODOWISKA

1. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

1.1. Wielkość maksymalnej dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji

Tabela nr 1 *Wielkość dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji*

Nr emitora	Nazwa obiektu źródło emisji	Zanieczyszczenia	Emisja dopuszczalna z emitora [kg/h]
			dopuszczalna
			[kg/h]
ET-1.1 do ET- 1.6	Budynek nr 1 - maks. obsada 31000 szt. jednodniowych piskląt, ogrzewany 4 nagrzewnicami opalanymi gazem ziemnym, o mocy 75 kW każda, pracującymi w okresie 1 tygodnia chowu (1008 godz/rok) 6 wentylatorów o wydajności 14600 m^3/h każdy, w kalenicy dachu budynku - wylot pionowy	NH_3 H_2S pył og. pył PM10 pył PM2,5 SO_2 NO_2 CO	0,063 0,001 0,0057 0,0027 0,001 0,00002 0,007 0,0007
ET-1.7 do ET-1.10	4 wentylatory o wydajności 45300 m^3/h każdy, w ścianie szczytowej budynku - wylot poziomy	NH_3 H_2S pył og. pył PM10 pył PM2,5	0,019 0,0004 0,001 0,0006 0,0001

ET-2.1 do ET-2.4	Budynek nr 2 - maks. obsada 15925 szt. jednodniowych piskląt, ogrzewany 2 nagrzewnicami opalanymi gazem ziemnym, o mocy 75 kW każda, pracującymi w okresie 1 tygodnia chowu (1008 godz/rok) 4 wentylatory o wydajności 14600 m^3/h każdy, w kalenicy dachu budynku - wylot pionowy	NH_3 H_2S pył og. pył PM10 pył PM2,5 SO_2 NO_2 CO	0,057 0,0009 0,0045 0,0025 0,0008 0,00003 0,0055 0,0005
ET-2.5 ET-2.6	2 wentylatory o wydajności 45300 m^3/h każdy, w ścianie szczytowej budynku - wylot poziomy	NH_3 H_2S pył og. pył PM10 pył PM2,5	0,015 0,0002 0,001 0,0005 0,00007
ET-3.1 do ET- 3.6	Budynek nr 3 - maks. obsada 31000 szt. jednodniowych piskląt, ogrzewany 4 nagrzewnicami opalanymi gazem ziemnym, o mocy 75 kW każda, pracującymi w okresie 1 tygodnia chowu (1008 godz/rok) 6 wentylatorów o wydajności 14600 m^3/h każdy, w kalenicy dachu budynku - wylot pionowy	NH_3 H_2S pył og. pył PM10 pył PM2,5 SO_2 NO_2 CO	0,063 0,001 0,0057 0,0027 0,001 0,00002 0,007 0,0007
ET-3.7 do ET-3.10	4 wentylatory o wydajności 45300 m^3/h każdy, w ścianie szczytowej budynku - wylot poziomy	NH_3 H_2S pył og. pył PM10 pył PM2,5	0,019 0,0004 0,001 0,0006 0,0001
ET-4.1 do ET- 4.6	Budynek nr 4 - maks. obsada 31000 szt. jednodniowych piskląt, ogrzewany 4 nagrzewnicami opalanymi gazem ziemnym, o mocy 75 kW każda, pracującymi w okresie 1 tygodnia chowu (1008 godz/rok) 6 wentylatorów o wydajności 14600 m^3/h każdy, w połaci dachowej budynku - wylot pionowy	NH_3 H_2S pył og. pył PM10 pył PM2,5 SO_2 NO_2 CO	0,063 0,001 0,0057 0,0027 0,001 0,00002 0,007 0,0007
ET-4.7 do ET-4.10	4 wentylatory o wydajności 45300 m^3/h każdy, w ścianie szczytowej budynku - wylot poziomy	NH_3 H_2S pył og. pył PM10 pył PM2,5	0,019 0,0004 0,001 0,0006 0,0001

ROCZNA EMISJA ŁĄCZNA ZE ŹRÓDEŁ ZORGANIZOWANYCH [Mg/rok]	NH_3	5,224
	H_2S	0,097
	pył og.	0,626
	pył PM10	0,290
	pył PM2,5	0,071
	SO_2	0,0004
	NO_2	0,176
	CO	0,014

Źródłem emisji substancji do powietrza jest chów ściółkowy brojlerów kurzych oraz proces spalania gazu płynnego w nagrzewnicach gazowych.

Tabela nr 2 *Miejsca i parametry wprowadzania gazów i pyłów do powietrza*

Kod emitora/ nr budynku	**Opis emitora**	**Charakterystyka źródeł emisji**					
		Wysokość emitora	**Średnica wewnętrzna emitora**	**Przepływ max. w emitorze**	**Prędkość max. gazów odlotowych na wylocie emitora**	**Temperatura wylotowa gazów**	**Czas trwania emisji**
		m	**m**	**m^3/h**	**m/s**	**^oK**	**godz./rok**
Budynek nr 1,3,4 każdy: 6 sztuk	Emitor w kalenicy dachu pionowy otwarty	6,8	0,6	17445	11,26	293	6048
Budynek nr 1,3,4 każdy: 4 sztuki	Emitor w ścianie szczytowej budynku, poziomy	1,5	1,4	5078	0,0	293	2016
Budynek nr 2: 4 sztuki	Emitor w kalenicy dachu pionowy otwarty	6,8	0,6	12479	9,63	293	6048
Budynek nr 2: 2 sztuki	w ścianie szczytowej budynku, poziomy	1,5	1,4	3903	0,0	293	1008

1.2. Warunki wprowadzania gazów i pyłów do powietrza

- Praca poszczególnych wentylatorów zależeć będzie od mikroklimatu panującego w poszczególnych budynkach. Równocześnie będą mogły pracować wszystkie wentylatory.
- Przedmiotowa instalacja do chowu brojlerów nie posiada żadnych urządzeń do redukcji emisji substancji do powietrza. W celu obniżenia emisji zanieczyszczeń, do ściółki dodawane będą preparaty obniżające emisję amoniaku w dawce zalecanej przez producenta.

1.3. Emisja niezorganizowana

Z pracą instalacji podstawowej związane są następujące procesy stanowiące źródło emisji niezorganizowanej:

- pochodzące z nielicznego transportu samochodowego poruszającego się po terenie fermy,

- emisje substancji gazowych, powstałych w czasie reakcji zachodzących w oborniku kurzym, podczas wywożenia z hali,
- emisja pyłu z transportu mechanicznego paszy do zbiorników (silosów) i do hali chowu ptaków,
- praca agregatu prądotwórczego.

2. Emisja hałasu do środowiska

2.1. Dopuszczalny poziom emisji hałasu do środowiska z instalacji

Określam dopuszczalny poziom hałasu przenikającego w związku z eksploatacją instalacji do środowiska, w rozumieniu:

- terenów zabudowy zagrodowej i wielorodzinnej, wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A, w wysokości :
  - L_{AeqD} = 55 dB (pora dnia – godz.06.00-22.00),
  - L_{AeqN} = 45 dB (pora nocy – godz. 22.00-06.00).

2.2. Parametry źródeł emisji hałasu do środowiska

Tabela nr 3

Lp.	Instalacja/źródło	Urządzenie/lokalizacja	Czas pracy [h]	
			dzień 6^{oo}-22^{oo}	noc 22^{oo}-6^{oo}
Źródła punktowe				
1	wentylatory dachowe bud.Nr1,3,4 – po 6 sztuk	budynek inwentarski	16	8
2	wentylatory w ścianie szczytowej bud.Nr1,3,4 - po 4 sztuki	budynek inwentarski	16	8
3	wentylatory dachowe bud.Nr2 - 4 sztuki	budynek inwentarski	16	8
4	wentylatory w ścianie szczytowej bud.Nr2 - 2 sztuki	budynek inwentarski	16	8
5	agregat chłodniczy kontenera sztuk padłych	kontenera sztuk padłych	16	8
6	agregat prądotwórczy	agregat	16	8
Źródła liniowe				
7	Pojazdy/ciągniki wywożące obornik , kury i dowożące pasze	teren Gospodarstwa	8	0

3. Wytwarzanie odpadów i sposoby postępowania z odpadami

3.1. Wyszczególnienie rodzajów i ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości.

Tabela nr 4

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Ilość (Mg/rok)	Podstawowy skład chemiczny i właściwości
Odpady niebezpieczne				
1.	Opakowania	15 01 10*		Są to odpady powstające po opróżnieniu opakowań po środkach żywienia zwierząt,

	zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone		0,050	substancjach leczniczych, które zaliczone zostały do niebezpiecznych z uwagi na możliwość zawartości niewielkich ilości substancji niebezpiecznych. Opakowania składają się z papierowego kilkuwarstwowego worka, wewnątrz którego znajduje się wewnętrzna warstwa powleczona polietylenem.
2.	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione 16 02 09 do 16 01 12	16 02 13*	0,020	Odpad ten powstaje we wszystkich obiektach oświetlanych lampami wyładowczymi – świetlówkami. Zawartość rtęci w świetlówkach zależy w znacznym stopniu od typu i producenta lamp. Odpad ten jest odpadem niebezpiecznym ze względu na zawartość w jarznikach lamp rtęci w ilości ok. 15-100 mg. Luminofory pokrywające wnętrze lamp zawierają halofosforan wapnia z zawartością rtęci przekształcają promieniowanie nadfioletowe, powstające na skutek wyładowań elektrycznych w światło widzialne. Podstawowy skład: rtęć, luminofory, szkło, aluminium.
Odpady inne niż niebezpieczne				
1.	Opakowania z papieru i tektury	15 01 01	4,0	Głównym odpadem tekturowym na fermie będą odpady powstające po opróżnieniu opakowań po dostarczanych do hodowli pisklętach. Podstawowym składnikiem opakowań jest celuloza.
2.	Opakowania z tworzyw sztucznych	15 01 02	1,3	Będą to odpady, które powstają po opróżnieniu pojemników z dodatkami do pasz, np. witaminami, środkami dezynfekcyjnymi. Materiał, z których opakowania są wykonane to polipropylen lub polietylen.
3.	Żelazo i stal	17 04 05	2,0	Głównie zbędne elementy konstrukcyjne wykonane z metalu, głównie stali i jej stopów.

3.2. Sposoby postępowania z odpadami

Wytwarzane na terenie Fermy Drobiu w miejscowości Narzym odpady będą magazynowane w sposób selektywny, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Tabela nr 5

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
Odpady niebezpieczne			
1.	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	15 01 10*	Odpady magazynowane będą w szczelnym oznakowanym pojemniku w wyznaczonym miejscu na terenie Fermy, pod zadaszoną wiatą magazynową.
2.	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione 16 02 09 do 16 01 12	16 02 13*	Odpady magazynowane będą w szczelnym oznakowanym pojemniku lub szafce usytuowanym na utwardzonym podłożu w wyznaczonym miejscu na terenie Fermy, pod zadaszoną wiatą magazynową.
Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	Opakowania z papieru i tektury	15 01 01	Odpady magazynowane będą luzem lub w szczelnym oznakowanym pojemniku usytuowanym na utwardzonym podłożu w wyznaczonym miejscu na terenie Fermy, pod zadaszoną wiatą magazynową.
2.	Opakowania z tworzyw sztucznych	15 01 02	Odpady magazynowane będą luzem lub w szczelnym oznakowanym pojemniku usytuowanym na utwardzonym podłożu w wyznaczonym miejscu na terenie Fermy, pod zadaszoną wiatą magazynową.

3.	Żelazo i stal	17 04 05	Odpady magazynowane będą w przeznaczonym do tego celu oznakowanym, szczelnym, schładzanym, pojemniku usytuowanym na utwardzonym podłożu w wyznaczonym miejscu na terenie Fermy, koło zadaszonej wiaty magazynowej.

3.3. Dodatkowe obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami

Odpady należy przekazywać podmiotom, które na podstawie ustawy o odpadach uzyskały zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania tymi odpadami.

3.4. Źródła powstawania odpadów:

1. Procesy podstawowe – chów drobiu.
2. Bieżąca eksploatacja instalacji.

3.5. Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko:

1. Stosowanie opakowań zbiorczych o większych pojemnościach lub zastosowania opakowań wielokrotnego użytku.
2. Minimalizacja ilości zużytych lamp fluorescencyjnych poprzez zakup nowoczesnych lamp o przedłużonym okresie użytkowania oraz stosowanie szczelnych opraw lamp zewnętrznych.
3. Gospodarka odpadami prowadzona w ramach działań własnych, odbywać się będzie z zachowaniem podstawowych zasad czystości i porządku na posesji fermy.
4. Powierzanie prac remontowych specjalistycznym firmom.

4. Pobór wody i odprowadzanie ścieków

4.1. Zaopatrzenie w wodę

Ferma Drobiu zaopatrywana będzie w wodę z gminnej sieci wodociągowej.

Zużycie wody na potrzeby instalacji wynosi ogółem - **2 661,54 m^3/rok**, w tym:

pojenie drobiu,:

Q_R - **2 607,70 m^3/rok**

mycie obiektu

Q_R - **53,84 m^3/rok**

4.2. Odprowadzanie ścieków

Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja budynków oraz urządzeń technologicznych będzie prowadzone w okresie przerwy w produkcji, kiedy budynki inwentarskie pozostają puste. Mycie pomieszczeń wodą będzie się odbywało przy użyciu myjki wysokociśnieniowej, bez środków dezynfekcyjnych. Powstałe ścieki, w postaci rozcieńczonej gnojowicy będą spływały do bezodpływowego zbiornika

magazynowego o pojemności całkowitej 26,83 m^3, zlokalizowanego w północnej części działki nr 245/2, w sąsiedztwie budynku inwentarskiego nr 2. Pojemność zbiornika umożliwi magazynowanie rozcieńczonej gnojowicy, która następnie wykorzystywana będzie do nawożenia pól uprawnych. Dezynfekcja pomieszczeń inwentarskich, odbywać się będzie poprzez ich spryskiwanie agregatem ciśnieniowym z wodą i dodatkiem środka dezynfekcyjnego (bez spłukiwania).

4.3. Wody opadowe

Na terenie Fermy Drobiu w msc. Narzym nie przewidziano budowy systemu kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe z połaci dachowych oraz terenów utwardzonych będą w sposób niezorganizowany rozsączane na nieutwardzonej, zadarnionej powierzchni znajdującej się na terenie działek, na których zlokalizowana jest Ferma Drobiu.

IV. SPOSOBY OSIĄGANIA WYSOKIEGO POZIOMU OCHRONY ŚRODOWISKA JAKO CAŁOŚCI

1. Metody ochrony powietrza:

- zmniejszenie ilości pomiotu poprzez właściwą organizację żywienia zwierząt;
- izolacja budynków oraz stosowanie szczelnych poideł smoczkowych, zapobiegających zamakaniu ściółki, a tym samym zwiększonej emisji amoniaku;
- dodawanie do ściółki preparatów zmniejszających emisję amoniaku;
- zastosowanie dodatków paszowych zmniejszających powstawanie amoniaku i siarkowodoru;
- utrzymywanie budynków chowu w czystości oraz zapewnienie odpowiedniej temperatury i wilgotności wewnątrz budynków poprzez sprawny system wentylacji;
- dobór pasz odpowiednio zbilansowanych i dostosowanych do potrzeb energetycznych zwierząt oraz zapotrzebowania na białko.

2. Metody ochrony środowiska wodnego:

- efektywne zużycie wody poprzez:
  a) prowadzenie rejestru zużycia wody,
  b) stosowanie automatycznego systemu podawania wody do pojenia drobiu przy pomocy poideł kropelkowych, zabezpieczających przed stratami wody, umożliwiających optymalne jednostkowe jej zużycie,
  c) mycie hal chowu i urządzeń technologicznych przy pomocy aparatów ciśnieniowych,
- okresowe sprawdzanie i eliminowanie na bieżąco wszelkich wycieków i nieszczelności instalacji wodociągowej,
- utrzymanie w pełnej sprawności technicznej i eksploatacyjnej sieci wodociągowej oraz instalacji do pojenia drobiu.

3. Metody zapewnienia efektywnej gospodarki energetycznej:

- stosowanie energooszczędnych źródeł światła;
- zastosowanie urządzeń i instalacji o niskim poborze energii;
- automatyczne sterowanie ogrzewaniem pomieszczeń;
- prowadzenie okresowych ocen stanu technicznego urządzeń zużywających media

energetyczne oraz automatyki sterującej ich działaniem;
- utrzymywanie drożności systemu wentylacyjnego.

4. W celu osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości Wnioskodawca zobowiązany jest do:

- stosowania materiałów, surowców i paliw gwarantujących dotrzymanie wymogów najlepszej dostępnej techniki oraz standardów środowiska;
- utrzymywania budynków i urządzeń wchodzących w skład instalacji we właściwym stanie technicznym oraz przeprowadzania koniecznych remontów i napraw;
- utrzymywania budynków chowu w czystości oraz zapewnienia odpowiedniej temperatury i wilgotności wewnątrz pomieszczeń;
- dokonywania systematycznych przeglądów instalacji wentylacyjnej i urządzeń produkcyjnych, w celu zapewnienia efektywnego wykorzystania energii;
- ograniczania wielkości emisji niezorganizowanej pyłu poprzez likwidację wszelkich nieszczelności systemu transportu mechanicznego paszy do silosów i do zasobników paszy przy budynku;
- dokonywania okresowych przeglądów najbardziej uciążliwych pod względem akustycznym urządzeń, w celu wyeliminowania nadmiernego zużycia elementów będących źródłem hałasu;
- ograniczania wielkości emisji substancji gazowych z budynków chowu poprzez dodawanie do ściółki preparatów redukujących emisję amoniaku;
- ograniczenia emisji substancji złowonnych z magazynu padliny poprzez jej przechowywanie w szczelnych pojemnikach i okresowe jej przekazywanie do utylizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami weterynaryjnymi;
- okresowego wywożenia obornika powstającego na terenie Fermy, przy zastosowaniu metod ograniczających wielkość emisji substancji złowonnych, w czasie jego wywożenia.

V. WYMAGANIA ZAPEWNIAJĄCE OCHRONĘ GLEBY, ZIEMI I WÓD GRUNTOWYCH, W TYM ŚRODKI MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE EMISJOM DO GLEBY, ZIEMI I WÓD GRUNTOWYCH ORAZ SPOSÓB ICH SYSTEMATYCZNEGO NADZOROWANIA.

- utrzymywanie w należytym stanie obiektów inwentarskich, w tym zapewnienie szczelnych podłóg;
- mycie obiektów inwentarskich przy użyciu myjki wysokociśnieniowej, bez środków dezynfekcyjnych. Powstałe ścieki, w postaci rozcieńczonej gnojowicy będą spływały do bezodpływowego zbiornika magazynowego. Pojemność zbiornika umożliwi magazynowanie rozcieńczonej gnojowicy, która następnie wykorzystywana będzie do nawożenia pól uprawnych. Dezynfekcja pomieszczeń inwentarskich, odbywać się będzie poprzez ich spryskiwanie agregatem ciśnieniowym z wodą i dodatkiem środka dezynfekcyjnego (bez spłukiwania);
- nie magazynowanie pomiotu ptasiego na terenie instalacji;
- magazynowanie odpadów w sposób zgodny z warunkami pozwolenia.

VI. SPOSÓB PROWADZENIA SYSTEMATYCZNEJ OCENY RYZYKA ZANIECZYSZCZENIA GLEBY, ZIEMI I WÓD GRUNTOWYCH SUBSTANCJAMI

POWODUJĄCYMI RYZYKO, KTÓRE MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ NA TERENIE ZAKŁADU W ZWIĄZKU Z EKSPLOATACJĄ INSTALACJI, ALBO SPOSÓB I CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA BADAŃ ZANIECZYZCZENIA GLEBY I ZIEMI TYMI SUBSTANCJAMI ORAZ POMIARÓW ZAWARTOŚCI TYCH SUBSTANCJI W WODACH GRUNTOWYCH, W TYM POBIERANIA PRÓBEK.

W załączonej do wniosku analizie wymagalności sporządzenia raportu początkowego, wnioskodawca wykazał, że dla przedmiotowej instalacji nie jest wymagane sporządzenie raportu początkowego o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko.

VII. MONITOROWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH, POMIAR I EWIDENCJONOWANIE WIELKOŚCI EMISJI

1. Monitorowanie procesów technologicznych

Monitorowanie procesów technologicznych polegać będzie na:

- cotygodniowym monitorowaniu ilości paszy zadawanej na poszczególnych liniach żywieniowych, w poszczególnych obiektach inwentarskich;
- comiesięcznym monitorowaniu ilości zużywanej energii elektrycznej;
- comiesięcznym monitorowaniu ilości zużywanej wody;
- codziennym monitorowaniu liczby upadków zwierząt.

2. Monitoring emisji do powietrza

a. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2014r. poz. 1542) analizowana instalacja nie podlega obowiązkowi wykonywania pomiarów emisji, zarówno ciągłych, jak i okresowych.
b. W celu umożliwienia przeprowadzania kontroli dotrzymywania wymogów wydanego pozwolenia zintegrowanego, należy na pionowych emitorach budynków inwentarskich wykonać, w terminie 30 dni od dnia kiedy niniejsza decyzja stanie się ostateczna, stanowiska do pomiaru emisji zanieczyszczeń i utrzymywać je we właściwym stanie technicznym, z zachowaniem wymogów bhp.

3. Monitoring hałasu

a) Pomiary hałasu należy wykonywać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. z 2014r., poz. 1542).
b) Pomiary należy prowadzić w okresie letnim (upalne dni), podczas pracy maksymalnej liczby wentylatorów.
c) Pierwsze pomiary należy przeprowadzić w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia produkcji brojlerów.

4. Monitoring ilości zużywanej wody

Monitorowanie poboru wody z sieci wodociągowej należy dokonywać poprzez regularne odczyty wskazań wodomierza.

5. Dodatkowe wymagania w zakresie monitorowania emisji

Nie nakłada się dodatkowych obowiązków w zakresie monitorowania emisji poza wymagania, o których mowa w art. 147 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.) oraz wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 148 ust.1 ww. ustawy.

VIII. ZAKRES, SPOSÓB I TERMIN PRZEKAZYWANIA ORGANOWI WŁAŚCIWEMU DO WYDANIA POZWOLENIA I WOJEWÓDZKIEMU INSPEKTOROWI OCHRONY ŚRODOWISKA COROCZNEJ INFORMACJI POZWALAJĄCEJ NA PRZEPROWADZENIE OCENY ZGODNOŚCI Z WARUNKAMI OKREŚLONYMI W POZWOLENIU, W ZAKRESIE NIEOBJĘTYM PRZEPISAMI art. 149 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 r. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (DZ. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.).

Nie nakłada się dodatkowego obowiązku przekazywania informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu, ponad wymagania, o których mowa w art. 149 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

IX. SPOSOBY ZAPOBIEGANIA WYSTĘPOWANIU I OGRANICZANIA SKUTKÓW AWARII ORAZ WYMÓG INFORMOWANIA O WYSTĄPIENIU AWARII

Mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, na Fermie będzie wdrożony program działań przewidzianych w sytuacji awarii.
Głównymi działaniami w celu skutecznego zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii przemysłowych będą:

- prowadzenie regularnych przeglądów i konserwacji urządzeń znajdujących się na wyposażeniu Fermy, w pierwszej kolejności wykonywanie przez UDT okresowych przeglądów ciśnieniowych zbiorników na płynny gaz propan oraz prowadzenie okresowych kontroli szczelności zbiornika na olej w agregacie prądotwórczym;
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego w trakcie eksploatacji instalacji oraz wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
- objęcie instalacji do chowu drobiu stałym nadzorem przez lekarza weterynarii;
- stała kontrola warunków chowu drobiu oraz obserwacja ich zachowań w celu szybkiego podjęcia czynności przeciwdziałających epidemii,
- dysponowanie sorbentem niezbędnym do zastosowania w przypadku rozszczelnienia zbiornika paliwowego agregatu prądotwórczego lub środka transportu w celu ograniczenia skutków wycieku oleju napędowego do gleby oraz nadzór na takim zdarzeniem, doprowadzenie do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczonej olejem napędowym gleby i przekazania wytworzonego odpadu niebezpiecznego do unieszkodliwienia uprawnionemu podmiotowi.

O wystąpieniu awarii należy niezwłocznie powiadomić Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.

X. EKSPLOATACJA INSTALACJI W WARUNKACH ODBIEGAJĄCYCH OD NORMALNYCH

Nie przewiduje się pracy instalacji w warunkach innych niż określone w niniejszym pozwoleniu. Wielkość emisji w warunkach rozruchu i uruchomienia

instalacji ustala się jak w punkcie III.1.1. decyzji, tj. jak w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji.

XI. SPOSOBY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKOŃCZENIA EKSPLOATACJI INSTALACJI

W przypadku zakończenia eksploatacji instalacji należy:
- zakończyć cykl produkcyjny, a ptaki wywieźć do odbiorcy,
- wyczyścić i zdezynfekować budynki inwentarskie,
- wszystkie wytworzone na fermie odpady zagospodarować zgodnie z ustawą o odpadach,
- zagospodarować wszystkie wytworzone na Fermie nawozy naturalne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XII. SPOSOBY OGRANICZANIA ODDZIAŁYWAŃ TRANSGRANICZNYCH NA ŚRODOWISKO

Przedmiotowa instalacja nie powoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko.

XIII. TERMIN WAŻNOŚCI POZWOLENIA

Pozwolenie jest wydane **na czas nieoznaczony**.

Organ właściwy do wydania pozwolenia dokonuje analizy pozwolenia zintegrowanego:
- niezwłocznie po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej konkluzji BAT odnoszących się do głównej działalności danej instalacji, lecz nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia publikacji;
- co najmniej raz na 5 lat;
- jeżeli oddziaływanie instalacji na środowisko zmieniło się w stopniu wskazującym na konieczność zmiany pozwolenia w części dotyczącej określonych w nim warunków lub wielkości emisji z danej instalacji;
- jeżeli nastąpiła zmiana w najlepszych dostępnych technikach, pozwalająca na znaczne zmniejszenie wielkości emisji bez powodowania nadmiernych kosztów, lub wynika to z potrzeby dostosowania eksploatacji instalacji do zmian przepisów o ochronie środowiska.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 16.04.2015 r. [redacted], na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez [redacted], zwrócił się do tut. Organu o wydanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu o więcej niż 40000 stanowisk, zlokalizowanej na terenie Fermy Drobiu położonej w miejscowości Narzym, przy ul. Wierzbowskiej 23, gm. Iłowo-Osada, pow. działdowski.

Na podstawie art. 201 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.), zwanej dalej p.o.ś., w związku z § 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie

rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014, poz.1169) i ust. 6 pkt 8 lit. a załącznika do ww. rozporządzenia, dla ww. instalacji wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego.

Na podstawie art. 378 ust.2a pkt 2 p.o.ś., w związku z § 2 ust.1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r., Nr 213, poz.1397 ze zm.), organem właściwym do wydania przedmiotowego pozwolenia jest Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Do wniosku załączono wymaganą dokumentację (2 egz. + wniosek w wersji elektronicznej) oraz dokument potwierdzający wniesienie opłaty rejestracyjnej.

Informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod numerem 183/2015.

Zgodnie z art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) pismem z dnia 24.04.2015 r. zawiadomiono stronę o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk, zlokalizowanej na terenie Fermy Drobiu położonej w miejscowości Narzym, przy ul. Wierzbowskiej 23, na działkach o numerach ewidencyjnych 245/12, 245/7 i 17/4 obręb Narzym, gmina Iłowo-Osada, pow. działdowski.

Następnie pismem z dnia 24.04.2015 r., na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7 i pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.1235, z późn. zm.) w zw. z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.) tut. Organ podał do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk, zlokalizowanej na terenie Fermy Drobiu położonej w miejscowości Narzym, przy ul. Wierzbowskiej 23, na działkach o numerach ewidencyjnych 245/12, 245/7 i 17/4 obręb Narzym, gmina Iłowo-Osada, pow. działdowski.

Termin wnoszenia uwag i wniosków wynosił 21 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Pismami z dnia 24.04.2015 r. informacja o wszczęciu postępowania została również przekazana do wnioskodawcy oraz do Urzędu Gminy Iłowo-Osada, z prośbą o podanie jej do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

W terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości nie wniesiono żadnych uwag i wniosków do ww. sprawy.

Jednakże, w piśmie z dnia 24.06.2015 r. Wójt Gminy Iłowo-Osada zwrócił się do tut. Organu o przywrócenie ww. terminu. Do pisma został załączony apel mieszkańców wsi Narzym oraz Wierzbowo, w którym to mieszkańcy wyrazili sprzeciw dotyczący rozbudowy przedmiotowej fermy i budowy nowych ferm w Wierzbowie.

W piśmie z dnia 1.07.2015 r. tut. Organ poinformował Wójta Gminy Iłowo-Osada, że zgodnie z § 2 ust 1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na

środowisko (Dz.U. z 2010 r. poz. 1397) przedmiotowa instalacja stanowi instalację do chowu lub hodowli zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza i zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) realizacja przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Powyższą ocenę przeprowadza się w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Organem, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia był Wójt Gminy Iłowo-Osada. Ponadto marszałek województwa nie posiada kompetencji w zakresie postępowań prowadzonych w procesie inwestycyjnym (wydania decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia), a działając w granicach przyznanych mu kompetencji, w pozwoleniu na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska nie rozstrzyga o lokalizacji i realizacji przedsięwzięcia. W toku postępowania o wydanie pozwolenia organ bada, czy przedstawione we wniosku rozwiązania i warunki eksploatacji instalacji nie naruszają wymagań ochrony środowiska. Przedmiotem pozwolenia zintegrowanego, jednego z pozwoleń emisyjnych, jest wyłącznie określenie warunków korzystania ze środowiska oraz obowiązków związanych z eksploatacją instalacji.

W sprawach wydania decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia właściwi są: wójt, burmistrz lub prezydent miasta oraz starosta.

Poinformowano również, że zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 7, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Po dokładnym przeanalizowaniu wniosku stwierdzono, że wymaga on merytorycznego uzupełnienia. W związku z tym pismem z dnia 5.08.2015 r. wezwano wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Pismem z dnia 7.09.2015 r. Pan Jacek Konopka przesłał stosowne uzupełnienie.

Jednakże nadal doprecyzowania wymagała kwestia zagospodarowania obornika (pomiotu ptasiego), ponieważ we wniosku znalazły się sprzeczne informacje dotyczące tej kwestii. Dlatego też pismem z dnia 28.09.2015 r. ponownie wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku.

Po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku oraz uzupełnień do wniosku stwierdzono, że spełnia on wymogi art. 184 oraz art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.), zwanej dalej p.o.ś.

Wnioskodawca udokumentował posiadanie tytułu prawnego do działek o nr ew. 245/12 i 245/7 obręb Narzym i 17/4 obręb Wierzbowo, gmina Iłowo-Osada.

Jest to instalacja istniejąca, która powstała w wyniku adaptacji 4 budynków inwentarskich po dawnej fermie trzody chlewnej.

Po wnikliwiej analizie informacji zawartych we wniosku stwierdzono, że przedmiotowa instalacja spełnia wymagania najlepszej dostępnej techniki.

Zgodnie z art. 202 ust. 2 p.o.ś. w pozwoleniu ustalono dopuszczalną wielkość emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza z instalacji do chowu brojlerów kurzych. Wielkość emisji z procesu chowu drobiu, w załączonej do wniosku dokumentacji, wyliczono w oparciu o założenia teoretyczne. Z przeprowadzonej we wniosku analizy obliczeń wynika, że emisja zanieczyszczeń do powietrza z terenu instalacji nie będzie powodowała przekroczeń wartości odniesienia określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 r. Nr 16, poz. 87) poza terenem, do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny. Nie przewiduje się pracy instalacji w warunkach odbiegających od normalnych.

W pozwoleniu nie ustalono dopuszczalnej wielkości emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza w sposób niezorganizowany, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza. Silosy magazynowe paszy nie posiadają wentylacji mechanicznej i emitorów odpowietrzających silosy, a przeładunek mechaniczny paszy powoduje emisję niezorganizowaną, nie podlegającą pod obowiązek posiadania pozwolenia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014r.w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. 2014r. poz. 1542), przedmiotowa instalacja nie podlega obowiązkowi wykonywania pomiarów emisji. Jednak zgodnie z art. 211 ust.1 i art. 221 ust.2 pkt 2 p.o.ś., konieczne jest stworzenie możliwości kontrolowania pomiarami przestrzegania wielkości emisji dopuszczalnej ustalonej w pozwoleniu zintegrowanym, niezależnie od tego, czy podmiot prowadzący instalację jest zobowiązany do prowadzenia pomiarów wielkości emisji, czy też nie. W związku z tym, że budynki inwentarskie objęte niniejszym pozwoleniem posiadają pionowe wyloty wentylatorów wyciągowych, na prostym odcinku przewodu wentylacyjnego możliwe jest wykonanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji. Tym samym zobowiązano prowadzącego instalację do wykonania, na emitorach dachowych budynków inwentarskich, stanowisk do pomiaru emisji oraz utrzymywania ich w dobrym stanie technicznym.

Dla instalacji, zgodnie z art. 211 ust. 2 pkt 3a p.o.ś., określono wielkość emisji hałasu do środowiska poprzez ustalenie dopuszczalnego poziomu hałasu poza terenem instalacji oraz określenie rozkładu czasu pracy źródeł hałasu, pomimo, iż z obliczeń symulacyjnych wynika, że instalacja nie spowoduje przekroczeń wartości dopuszczalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j.Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

Wnioskodawca zobowiązany jest do przeprowadzania pomiarów hałasu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2014r. poz. 1542). Wyniki pomiarów należy przedłożyć właściwemu organowi, zgodnie z zapisem rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U. Nr 215, poz. 1366).

Woda z przeznaczeniem na potrzeby funkcjonowania obiektów inwentarskich pobierana będzie z wodociągu gminnego, na podstawie umowy zawartej w dniu

06.08.2013 r. z Zakładem Gospodarki Komunalnej w miejscowości Iłowo-Osada. Woda pobierana będzie na potrzeby pojenia drobiu i mycia budynków inwentarskich oraz na potrzeby socjalno-bytowe zatrudnionych na Fermie pracowników. W budynkach inwentarskich zainstalowane będą systemy samoczynnego pojenia zwierząt, ograniczające rozlewanie wody. Ilość pobieranej wody określana będzie na podstawie wskazań wodomierza.

Z uwagi na przyjętą technologię czyszczenia i dezynfekcji budynków inwentarskich na fermie nie powstają ścieki technologiczne. Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja budynków i urządzeń technologicznych będzie prowadzone w okresie przerwy w produkcji, kiedy budynki inwentarskie pozostają puste. Mycie pomieszczeń wodą będzie się odbywało przy użyciu myjki wysokociśnieniowej, bez środków dezynfekcyjnych. Powstałe ścieki, w postaci rozcieńczonej gnojowicy będą spływały do bezodpływowego zbiornika o pojemności całkowitej 26,83 m^3, zlokalizowanego w północnej części działki nr 245/2, w sąsiedztwie budynku inwentarskiego nr 2. Pojemność zbiornika umożliwi magazynowania rozcieńczonej gnojowicy, która następnie wykorzystywana będzie do nawożenia pól uprawnych. Dezynfekcja pomieszczeń inwentarskich, odbywać się będzie poprzez ich spryskiwanie agregatem ciśnieniowym z wodą i dodatkiem środka dezynfekcyjnego (bez spłukiwania). Ścieki bytowe pochodzące z pomieszczeń socjalnych i sanitarnych przeznaczonych dla zatrudnionych pracowników, wyznaczonych w budynku socjalnym, odprowadzane będą do bezodpływowego zbiornika o pojemności 6,0 m^3, a następnie wozem asenizacyjnym wywożone do gminnej oczyszczalni ścieków.

Na terenie Fermy Drobiu w msc. Narzym nie przewidziano budowy systemu kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe z połaci dachowych oraz terenów utwardzonych będą w sposób niezorganizowany rozsączane na nieutwardzonej, zadarnionej powierzchni znajdującej się na terenie działek, na których zlokalizowana jest Ferma Drobiu.

Zgodnie z art. 202 ust. 4 p.o.ś. w niniejszej decyzji wprowadzono uregulowania w zakresie gospodarki odpadami w oparciu tę ustawę oraz ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.). Stosownie do zapisów art. 188 ust. 2b p.o.ś. w pozwoleniu zintegrowanym określone zostały rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości, opis sposobu dalszego gospodarowania odpadami, jak również wskazano miejsca i sposoby magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów.

Obornik (pomiot ptasi ze ściółką) powstający w instalacji będzie przekazywany do rolniczego wykorzystania rolnikom posiadającym odpowiedni areał gruntów oraz płytę obornikową.

Do wniosku załączono analizę konieczności sporządzenia raportu początkowego, z której wynika, że w związku z eksploatacją przedmiotowej instalacji nie występuje ryzyko zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko. W związku z powyższym Wnioskodawca nie załączył do wniosku raportu początkowego o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1479) przedmiotowa instalacja nie kwalifikuje się do zakładów o zwiększonym albo o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

W pozwoleniu, zgodnie z art. 211 ust.6 pkt 9 ustawy p.o.ś. określono sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii oraz wymóg informowania o wystąpieniu awarii.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Z upoważnienia
Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Grzegorz Piotr Drozdowski
Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska

Otrzymują:
[redacted]
2. 2 x a/a

Do wiadomości:
1. Minister Środowiska
   email: pozwolenia.zintegrowane@mos.gov.pl
2. Urząd Gminy Iłowo-Osada
   ul. Wyzwolenia 5
   13-240 Iłowo-Osada
3. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
   ul. 1 Maja 13b, 10-117 Olsztyn

Za wydanie pozwolenia oraz pełnomocnictwo uiszczono w dniu 16.04.2015 r. opłatę skarbową w wysokości 523,00 zł zgodnie z ustawą z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) . Opłatę wniesiono przelewem na konto Urzędu Miasta Olsztyn – 20 1030 1218 0000 0000 9040 1513.