

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostawa biblioteki taśmowej – autoloader – 1 szt.

Parametr	Charakterystyka (wymagania minimalne)
Obudowa	Do zamontowania w szafie rack – wymagane dostarczenie wszystkich elementów niezbędnych do poprawnego zamontowania i uruchomienia urządzenia w szafie rack, maksymalnie 3U wysokości, wbudowany czytnik kodów kreskowych, redundantne zasilanie.
Napęd	2 x LTO-7 z możliwością instalacji do min. 10 napędów LTO.
Interfejs	FC Half-Height.
Liczba slotów	32 w tym minimum pięć slotów we/wy, jeżeli licencjonowana jest liczba slotów - wymagane aktywowanie wszystkich slotów W komplecie min. 1 taśma czyszcząca oraz min. 40 taśm LTO-7.
Dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> • interfejs do zarządzania poprzez przeglądarkę WWW oraz możliwość zarządzania bezpośrednio z użyciem wbudowanych klawiszy i wyświetlacza LCD • wyjmowane magazynki kieszeni na taśmy w celu łatwego zarządzania większą ilością taśm • wsparcie dla nośników LTO WORM (Write Once, Read Many), umożliwiających spełnienie norm prawnych dotyczących odpowiednio długiego przechowywania nienaruszonych danych (archiwizacja) • Obsługa SNMP, TLS1.2 oraz IP6 • Wsparcie dla technologii szyfrowania backupowanych danych.
Warunki gwarancji dla autoloadera	<ul style="list-style-type: none"> • 5 lat gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. • Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu. • W czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych). • Wymagana instalacja urządzenia w szafie serwerowej rack.